



LM Mittelschaumrohr

Mittelschaumrohr (für mittelschwere Schäume) für Festinstallation LM Typ,

- Gemischdurchflußrate 200 to 800 l/min bei 5 bar,
- Expansionsrate ca. 1÷80,
- Schaumdurchflußrate 16 bis 64 m³/min. mit 3% synthetischem und AFFF Schaummittel,
- Einlaßstutzen und Rahmen aus Edelstahl AISI 304,
Körper aus Edelstahl AISI 304,
eingebautes Sieb aus Edelstahl AISI 304,
Sprühdüse aus Messing,
Befestigungen aus Edelstahl AISI 304,
- Einlaß-Flansch ANSI 150 lbs RF aus Karbon-Stahl, oder DIN PN 16

ANSI 150 lbs R.F. Flansch							
Typ	Code Nr.	Durchfluß- rate (l/min)	Expansion srate	Schaumaus- wurf (m ³ /min)	Einlaß- flansch	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
LM 200	1956103730	200	1÷80	16	2"	10.0	19580021
LM 400	1956603730	400	1÷80	32	2"	11.5	19590001
LM 500	1956403730	500	1÷80	40	2"	12.0	19590001
LM 800	1956803750	800	1÷80	64	2½"	17.7	19590012
DIN PN 16 Flansch							
Typ	Code Nr.	Durchfluß- rate (l/min)	Expansion srate	Schaumaus- wurf (m ³ /min)	Einlaß- flansch	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
LM 200	1956103720	200	1÷80	16	DN50	10.0	19580021
LM 400	1956603720	400	1÷80	32	DN50	11.5	19590001
LM 500	1956403720	500	1÷80	40	DN50	12.0	19590001
LM 800	1956803740	800	1÷80	64	DN65	17.7	19590012

Die Produkte der Firma Caccialanza & C. unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Caccialanza & C. behält sich daher das Recht vor, Spezifikation und Ausführung eines Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder zu modifizieren um eine stetige Fortentwicklung der Produkte zu gewährleisten.