



LST Stationäre Schwerschäumrohre

- Stationäres Schwerschäumrohr Lst Typ,
für Festinstallation auf der Spitze von Löschanlagen,
- Gemischdurchflußrate 200 to 3.200 l/min bei 5 bar,
 - Expansionsrate ca. 1÷7,
 - Körper aus Karbon-Stahlrohr,
Schutzgitter in der Luftansaugung und Düse aus Edelstahl AISI 304,
 - Flansch ANSI 150 lbs RF, oder DIN PN 16
 - externer Schutzanstrich: sandgestrahlt SA 2,5, 1. Epoxy-Grundierung $\geq 40\mu$,
2. und 3. Polyurethanfarbe ROT RAL3000 $\geq 30\mu$ je Schicht,
Gesamtschichtdicke $\geq 100\mu$

| ANSI 150 lbs R.F. Flansch | | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|
| Typ | Code Nr. | Durchfluß- rate (l/min) | Expansions- rate | Einlaß- flansch | Auslaß- flansch | Gewicht (kg) | Zeichn.Nr. |
| L2st | 1971013000 | 200 | 1÷7 | 2" | 3" | 10.5 | 19600015 |
| L4st | 1972013000 | 400 | 1÷7 | 2" | 3" | 10.5 | 19610015 |
| L8st | 1973034000 | 800 | 1÷7 | 3" | 4" | 18.0 | 19620019 |
| L10st | 1978034000 | 1.000 | 1÷7 | 3" | 4" | 18.0 | 19620020 |
| L12st | 1974046000 | 1.200 | 1÷7 | 4" | 6" | 31.0 | 19630015 |
| L16st | 1975046000 | 1.600 | 1÷7 | 4" | 6" | 31.0 | 19640015 |
| L20st | 1979058000 | 2.000 | 1÷7 | 5" | 8" | 36.0 | 19650015 |
| L24st | 1976057000 | 2.400 | 1÷7 | 5" | 8" | 36.0 | 19650016 |
| L32st | 1977058000 | 3.200 | 1÷7 | 5" | 8" | 36.0 | 19660015 |
| DIN PN 16 Flansch | | | | | | | |
| Typ | Code Nr. | Durchfluß- rate (l/min) | Expansions- rate | Einlaß- flansch | Auslaß- flansch | Gewicht (kg) | Zeichn.Nr. |
| L2st | 1961013000 | 200 | 1÷7 | DN50 | DN80 | 10.3 | 19600015 |
| L4st | 1962013000 | 400 | 1÷7 | DN50 | DN 80 | 10.3 | 19610015 |
| L8st | 1963034000 | 800 | 1÷7 | DN80 | DN 100 | 15.5 | 19620019 |
| L10st | 1968034000 | 1.000 | 1÷7 | DN80 | DN 100 | 15.5 | 19620020 |
| L12st | 1964046000 | 1.200 | 1÷7 | DN100 | DN 150 | 29.0 | 19630015 |
| L16st | 1965046000 | 1.600 | 1÷7 | DN100 | DN 150 | 29.0 | 19640015 |
| L20st | 1969058000 | 2.000 | 1÷7 | DN125 | DN 200 | 30.0 | 19650015 |
| L24st | 1966058000 | 2.400 | 1÷7 | DN125 | DN 200 | 30.0 | 19650016 |
| L32st | 1967058000 | 3.200 | 1÷7 | DN125 | DN 200 | 30.0 | 19660015 |

Die Produkte der Firma Caccialanza & C. unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Caccialanza & C. behält sich daher das Recht vor, Spezifikation und Ausführung eines Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder zu modifizieren um eine stetige Fortentwicklung der Produkte zu gewährleisten.