



## LW Portables Schwertschaumrohr

- Portables selbstansaugendes Schwertschaumrohr LW Typ,  
(zur direkten Ansaugung des Schaummittels aus dem Vorratsbehälter),
- Gemischdurchflußrate 200 to 800 l/min bei 5 bar,
  - Expansionsrate ca. 1÷7,
  - Einlaßstutzen aus Leichtmetall EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,  
Schaumrohr aus Leichtmetall mit synthetischer Grifffläche,  
mit Gummischutzmanschette am Auslaß des Schaumrohrs,
  - kalibrierte Schaummitteleinlaßöffnung für feste Zumischung 3% oder 6% und Rückfluß-Stopventil,  
komplett mit 2,5m flexiblem Ansaugschlauch und Tauchrohr,
  - mit Gewinde (G male) oder Kupplung am Einlaß,
  - Mindestwurfweite 17 bis 32 m bei nominalem Durchfluß,

Gewinde (G male)							
Typ	Code Nr.	Durchfluß- rate (l/min)	Schaum- mittelzusatz	Einlaß- Gewinde	Wurfweite (m)	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
LW 2	1952101099	200	3%	2"	17	2.5	19300102
LW 4	1952301099	400	3%	2"	25	2.8	19300102
LW 8	1952601099	800	3%	2½"	32	3.5	19300102

mit Kupplung UNI Typ							
Typ	Code Nr.	Durchfluß- rate (l/min)	Schaum- mittelzusatz	Kupplung Typ	Wurfweite (m)	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
LW 2	1952101020	200	3%	45	17	3.2	19300102
LW 4	1952301020	400	3%	45	25	3.4	19300102
LW 8	1952601030	800	3%	70	32	4.8	19300102

mit Kupplung STORZ Typ							
Typ	Code Nr.	Durchfluß- rate (l/min)	Schaum- mittelzusatz	Kupplung Typ	Wurfweite (m)	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
LW 2	1952101320	200	3%	C52	17	2.8	19300102
LW 4	1952301320	400	3%	C52	25	3.0	19300102
LW 8	1952601330	800	3%	B75	32	3.9	19300102

Die Produkte der Firma Caccialanza & C. unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Caccialanza & C. behält sich daher das Recht vor, Spezifikation und Ausführung eines Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder zu modifizieren um eine stetige Fortentwicklung der Produkte zu gewährleisten.