



M Portables Mittelschaumrohr

- Tragbares Mittelschaumrohr (für mittelschwere Schäume) M Typ,
(zum Gebrauch zusammen mit Z 2 Typ, selbstansaugendem Linienzumischer),
- Gemischdurchflußrate 200 to 800 l/min bei 2,5 bar,
 - Expansionsrate ca. 1÷75 (1÷50 für M8 Typ),
 - Schaumdurchflußrate 15 bis 40 m³/min. mit 3% synthetischem und AFFF Schaummittel,
 - Einlaßstutzen mit Düsenhalter und Auslaßdüsenhalter aus Leichtmetall EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
Körper aus Edelstahl AISI 304 mit synthetischer Grifffläche,
eingebautes Sieb aus Edelstahl AISI 304,
Sprühdüse aus Messing,
 - mit Gewinde (G male) oder Kupplung am Einlaß,
 - Mindestwurfweite 8 bis 12 m bei nominalem Durchfluß,

Gewinde (G male)							
Typ	Code Nr.	Durchflußrate (l/min)	Schaumauswurf (m ³ /min)	Einlaß-Gewinde	Wurfweite (m)	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
M 2	1953102009	200	15	2"	8	3.0	19400001
M 4	1953302009	400	30	2"	10	4.5	19400001
M 8	1953602009	800	40	2½"	12	5.7	19400001

mit Kupplung UNI Typ							
Typ	Code Nr.	Durchflußrate (l/min)	Schaumauswurf (m ³ /min)	Kupplung Typ	Wurfweite (m)	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
M 2	1953102020	200	15	45	8	3.6	19400001
M 4	1953302020	400	30	45	10	5.1	19400001
M 8	1953362030	800	40	70	12	6.8	19400001

mit Kupplung STORZ Typ							
Typ	Code Nr.	Durchflußrate (l/min)	Schaumauswurf (m ³ /min)	Kupplung Typ	Wurfweite (m)	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
M 2	1953103200	200	15	C52	8	3.3	19400001
M 4	1953303200	400	30	C52	10	4.8	19400001
M 8	1953603300	800	40	B75	12	6.1	19400001

Die Produkte der Firma Caccialanza & C. unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Caccialanza & C. behält sich daher das Recht vor, Spezifikation und Ausführung eines Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder zu modifizieren um eine stetige Fortentwicklung der Produkte zu gewährleisten.