



AS6 Anhänger montierte Monitore

AS6 Monitor LL (Leichtmetalllegierung) montiert auf Anhänger Typ CM6-1

- AS6/F, LL, mit Wasserlöschkopf und Vollstrahldüse
- AS6/FOG, LL, mit manuell einstellbarer Vollstrahl-/Nebelstrahldüse

Caccialanza & C. behält sich das Recht vor, technische Daten oder Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung aufgrund technischen Fortschritts zu ändern oder zu modifizieren.



AS6 LL Anhänger montierte Monitore

AS6/F, LL, mit Wasserlöschkopf und Vollstrahldüse, montiert auf Anhänger Typ CM6-1

- Auf einem Anhänger montierte handradgesteuerte Wasser-/Schaum-Monitore AS6/F Typ,
- Körper seewasserbeständig aus vergüteter Leichtmetalllegierung EN AB 42000-Al Si 7 MgTA, Drehverbindungen aus Bronze/Aluminium G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) mit Kugellagern aus rostfreiem Stahl AISI 304 seewasserbeständig,
- Handradbetrieb mit selbsthaltenden Schneckengetriebe in allen Stellungen,
- horizontale und vertikale Bewegung auf kugelgelagerten Drehgelenken mit Schmiernippeln, Rotation 360°, Elevation +70°/-50°,
- Einlass-Flansch 6“ ANSI 150 lbs R.F., oder DN 150 DIN PN 16
- mit Wasserlöschkopf aus Leichtmetalllegierung komplett mit internen Durchflusstabilisatoren und Wasservollstrahldüse aus seewasserfester Leichtmetalllegierung EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
- Durchfluß 5.000 l/min bis 20.000 l/min ,
- montiert auf Anhänger aus Stahlprofilen, geeignet zum Einsatz innerhalb von Industrieanlagen, ausgerüstet mit
- 2 Gummirädern und einem Frontstützrad,
- 4 hydraulische bewegte Stützen (bestehend aus 4 Reifen für besseren Grip auf dem Untergrund)
- Anhängervorrichtung,
- hydraulische Bremse (alternativ Auflaufbremse), Handbremse und Beleuchtung
- Zulaufkrümmer 6“ zum Monitor mit 4 Einlässen 3“ mit Rückflusssperrenten 3“ aus Bronze und Kupplungen aus Leichtmetalllegierung zum Anschluss von 4 Wasserschläuchen, mit Schutzkappen
- Äußerer Schutzanstrich: sandgestrahlt SA 2,5, 1. Epoxy-Grundierung $\geq 40\mu$,
2. und 3. Polyurethan-Farbe Rot RAL 3000 $\geq 30\mu$ (je Schicht)
Gesamtschichtdicke $\geq 100\mu$

Mit Kupplung Typ BS 3“ inst. male							
Typ Monitor	Code Nr.	Düsenweite Ø (mm)	Durchfluß bei 10 bar (l/min)	Druck am Einlass- Flansch (bar)	Wurf- weite (m)*	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
AS6/F 5.000	0705201170	52	5.000	8,3	80		52361110
AS6/F 6.000	0705201180	54	6.000	10,4	85		52361110
AS6/F 8.000	0705201190	62	8.000	10,7	95		52361110
Mit Kupplung STORZ B 90 Typ							
Typ Monitor	Code Nr.	Düsenweite Ø (mm)	Durchfluß bei 8 bar (l/min)	Druck am Einlass- Flansch (bar)	Wurf- weite (m)*	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
AS6/F 5.000	0705201110	52	5.000	8,3	80		52361110
AS6/F 6.000	0705201120	54	6.000	10,4	85		52361110
AS6/F 8.000	0705201130	62	8.000	10,7	95		52361110
Mit Kupplung UNI 80FG Typ							
Typ Monitor	Code Nr.	Düsenweite Ø (mm)	Durchfluß bei 8 bar (l/min)	Druck am Einlass- Flansch (bar)	Wurf- weite (m)*	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
AS6/F 5.000	0705201140	52	5.000	8,3	80		52361110
AS6/F 6.000	0705201150	54	6.000	10,4	85		52361110
AS6/F 8.000	0705201160	62	8.000	10,7	95		52361110

* garantierte Mindestwurfweite bei angegebenem Druck


AS6/FOG, LL, mit manuell einstellbarer Vollstrahl-/ Nebelstrahldüse, montiert auf Anhänger Typ CM6-1

- Auf einem Anhänger montierte handradgesteuerte Wasser-/Schaum-Monitore AS6/FOG Typ,
- Körper seewasserbeständig aus vergüteter Leichtmetalllegierung EN AB 42000-Al Si 7 MgTA, Drehverbindungen aus Bronze/Aluminium G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) mit Kugellagern aus rostfreiem Stahl AISI 304 seewasserbeständig,
- Handradbetrieb mit selbsthaltenden Schneckengetriebe in allen Stellungen,
- horizontale und vertikale Bewegung auf kugelgelagerten Drehgelenken mit Schmiernippeln, Rotation 360°, Elevation +70°/-50°,
 - Einlass-Flansch 6“ ANSI 150 lbs R.F., oder DN 150 DIN PN 16
- mit manuell einstellbarer druckausgeglichener Schaum-/Wasserdüse für Vollstrahl und Nebelstrahl aus vergüteter Leichtmetalllegierung mit Schutzmanschette aus synthetischem Gummi, max. Sprühwinkel 130°,
 - Durchfluß 6.000 l/min bis 15.000 l/min ,
- montiert auf Anhänger aus Stahlprofilen, geeignet zum Einsatz innerhalb von Industrieanlagen, ausgerüstet mit
 - 2 Gummirädern und einem Frontstützrad,
 - 4 hydraulische bewegte Stützen (bestehend aus 4 Reifen für besseren Grip auf dem Untergrund)
 - Anhängervorrichtung,
 - hydraulische Bremse (alternativ Auflaufbremse), Handbremse und Beleuchtung
 - Zulaufkrümmer 6“ zum Monitor mit 4 Einlässen 3“ mit Rückflusssperrenten 3“ aus Bronze und Kupplungen aus Leichtmetalllegierung zum Anschluss von 4 Wasserschläuchen, mit Schutzkappen
- Äußerer Schutzanstrich: sandgestrahlt SA 2,5, 1. Epoxy-Grundierung $\geq 40\mu$,
 - 2. und 3. Polyurethan-Farbe Rot RAL 3000 $\geq 30\mu$ (je Schicht)
 - Gesamtschichtdicke $\geq 100\mu$

With couplings BS 3" inst. male type						
Typ Monitor	Code Nr.	Durchfluß bei 7 bar (l/min)	Druck am Einlass-Flansch (bar)	Wurfweite (m)*	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
AS6/Fog	0705201270	8.000	9	90	1144	52361110
With couplings STORZ B 9 type						
Typ Monitor	Code Nr.	Durchfluß bei 7 bar (l/min)	Druck am Einlass-Flansch (bar)	Wurfweite (m)*	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
AS6/Fog	0705201210	8.000	9	90	1144	52361110
With couplings UNI 80FG type						
Typ Monitor	Code Nr.	Durchfluß bei 7 bar (l/min)	Druck am Einlass-Flansch (bar)	Wurfweite (m)*	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
AS6/Fog	0705201250	8.000	9	90	1147	52361110

* garantierte Mindestwurfweite bei angegebenem Druck