



VERDRÄNGER- ZUMISCHER MIT VARIABLER DURCHFLUßRATE (Typ MSL/E)

Die Verdränger- Zumischer der Firma Caccialanza & C. für variablen Durchfluß mit vertikalem Tank und nur oben im Tank befestigter Membran (Typ MSL/E) sind ausgestattet mit:

- Einzel- oder Doppeltank
- einer Tankkapazität von 400 l bis 12.000 l

und den folgenden Durchflußraten:

- DN 4" - 200÷ 1.600 l/min -
- DN 6" - 400÷ 3.200 l/min -
- DN 8" - 800÷ 6.400 l/min -
- DN 10" - 1.200÷ 9.600 l/min -
- DN 12" - 2.000÷ 16.000 l/min -
- DN 14" - 2.500÷ 20.000 l/min -

Die Familie der MSL/E Zumischer ist in folgenden Ausführungen verfügbar:

- MSL/E Standardausführung mit Zumischer aus geschweißtem Karbonstahl
 - o Verbindungsleitung und Ventile zwischen Zumischer und Tank (Wassereinleitung und Wasser/Schaumgemischauslaßleitung) aus Karbonstahl mit Ventilinnenteilen aus Edelstahl
- MSL/EI mit Zumischer aus geschweißtem Karbonstahl
 - o Verbindungsleitung und Ventile zwischen Tank und Zumischer (Schaumgemischauslaßleitung) aus Edelstahl AISI 304

Die MSL Verdränger- Zumischer für variablen Durchfluß sind mit einem Ventil zur Regulierung der Schaummittelzumischung (in Prozentangabe) ausgestattet und erlauben eine Zumischung von 1% bis 6%.

Die Produkte der Firma Caccialanza & C. unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Caccialanza & C. behält sich daher das Recht vor, Spezifikation und Ausführung eines Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder zu modifizieren um eine stetige Fortentwicklung der Produkte zu gewährleisten.