



SK Schaum-Krümmmer

- Schaum-Krümmmer SK Typ, Ausführung mit Flansch,
für Festinstallation in Löschanlagen,
zur Montage hinter Schwertschaumrohren L Typ,
- Körper aus geschweißtem Karbon-Stahlblech,
- Einlaß-Flansch ANSI 150 lbs RF, oder DIN PN 16
- externer Schutzanstrich: sandgestrahlt SA 2,5, 1. Epoxy-Grundierung $\geq 40\mu$,
2. und 3. Polyurethanfarbe ROT RAL3000 $\geq 30\mu$ je Schicht,
Gesamtschichtdicke $\geq 100\mu$

ANSI 150 lbs R.F. Flansch						
Typ	Code Nr.	passendes Schaumrohr	passender Schaumtopf	Einlaß-flansch	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
SK 80	0401080100	L2st oder L4st		3"	9.0	04010013
SK 100	0401100100	L8st oder L10st	STO 2	4"	11.0	04010013
SK 125	0401125100		STO 4	5"	13.0	04010013
SK 150	0401150100	L12st oder L16st	STO 8	6"	19.0	04010013
SK 200	0401200100	L20st, L24st oder L32st		8"	26.0	04010013
SK 250	0401250100		STO 12/16	10"	37.0	04010013
SK 300	0401300100		STO 24/32	12"	51.0	04010013
DIN PN 16 Flansch						
Typ	Code Nr.	passendes Schaumrohr	passender Schaumtopf	Einlaß-flansch	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
SK 80	0401080000	L2st oder L4st		DN80	7.0	04010013
SK 100	0401100000	L8st oder L10st	STO 2	DN100	9.0	04010013
SK 125	0401125000		STO 4	DN125	10.0	04010013
SK 150	0401150000	L12st oder L16st	STO 8	DN150	15.0	04010013
SK 200	0401200000	L20st, L24st oder L32st		DN200	19.0	04010013
SK 250	0401250000		STO 12/16	DN250	29.0	04010013
SK 300	0401300000		STO 24/32	DN300	33.0	04010013

Die Produkte der Firma Caccialanza & C. unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Caccialanza & C. behält sich daher das Recht vor, Spezifikation und Ausführung eines Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder zu modifizieren um eine stetige Fortentwicklung der Produkte zu gewährleisten.