



SKC Schaum-Krümmen

- Schaum-Krümmen SKC Typ, Ausführung mit Gewindebolzen zur Flanschbefestigung,
für Festinstallation in Löschanlagen,
zur Montage hinter Schwertschaumrohren L Typ,
- Körper aus geschweißtem Karbon-Stahlblech,
mit an der Grundplatte angeschweißten Gewindebolzen,
- zur Verbindung mit einem Flansch ANSI 150 lbs RF, oder DIN PN 16
- externer Schutzanstrich: sandgestrahlt SA 2,5, 1. Epoxy-Grundierung $\geq 40\mu$,
2. und 3. Polyurethanfarbe ROT RAL3000 $\geq 30\mu$ je Schicht,
Gesamtschichtdicke $\geq 100\mu$

für Flansche ANSI 150 lbs R.F.						
Typ	Code Nr.	passendes Schaumrohr	passender Schaumtopf	Flansch	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
SKC 80	0400080100	L2st oder L4st		3"	3.5	04010215
SKC 100	0400100100	L8st oder L10st	STO 2	4"	4.0	04010215
SKC 125	0400125100		STO 4	5"	4.5	04010215
SKC 150	0400150100	L12st oder L16st	STO 8	6"	5.5	04010215
SKC 200	0400200100	L20st, L24st oder L32st		8"	8.0	04010215
SKC 250	0400250100		STO 12/16	10"	12.0	04010215
SKC 300	0400300100		STO 24/32	12"	14.0	04010215
für Flansche DIN PN 16						
Typ	Code Nr.	passendes Schaumrohr	passender Schaumtopf	Flansch	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
SKC 80	0400080000	L2st oder L4st		DN80	3.5	04010215
SKC 100	0400100000	L8st oder L10st	STO 2	DN100	4.0	04010215
SKC 125	0400125000		STO 4	DN125	4.5	04010215
SKC 150	0400150000	L12st oder L16st	STO 8	DN150	5.5	04010215
SKC 200	0400200000	L20st, L24st oder L32st		DN200	8.0	04010215
SKC 250	0400250000		STO 12/16	DN250	12.0	04010215
SKC 300	0400300000		STO 24/32	DN300	14.0	04010215

Die Produkte der Firma Caccialanza & C. unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Caccialanza & C. behält sich daher das Recht vor, Spezifikation und Ausführung eines Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder zu modifizieren um eine stetige Fortentwicklung der Produkte zu gewährleisten.