



SKG Schaum-Krümmen

Schaum-Krümmen SKG Typ, Ausführung zum Anschweißen innerhalb des Tanks oder auf dem Schaumleitblech,

für Festinstallation in Löschanlagen,

zur Montage hinter Schwertschaumrohren L Typ,

- Körper aus geschweißtem Karbon-Stahlblech / Karbon-Stahlrohr,

- Einlaßrohr API 5L grade B schedule 40,

- externer Schutzanstrich: sandgestrahlt SA 2,5, 1. Epoxy-Grundierung $\geq 40\mu$,

2. und 3. Polyurethanfarbe ROT RAL3000 $\geq 30\mu$ je Schicht,

Gesamtschichtdicke $\geq 100\mu$

Geschweißte Ausführung						
Typ	Code Nr.	passendes Schaumrohr	passender Schaumtopf	Einlaßrohr	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
SKG 80	0401080220	L2st oder L4st		3"	4.5	04010110
SKG 100	0401100220	L8st oder L10st	STO 2	4"	4.5	04010110
SKG 125	0401125020		STO 4	5"	4.5	04010110
SKG 150	0401150220	L12st oder L16st	STO 8	6"	9.0	04010110
SKG 200	0401200220	L20st, L24st oder L32st		8"	9.0	04010110
SKG 250	0401250220		STO 12/16	10"	13.0	04010110
SKG 300	0401300220		STO 24/32	12"	13.0	04010110

Die Produkte der Firma Caccialanza & C. unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Caccialanza & C. behält sich daher das Recht vor, Spezifikation und Ausführung eines Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder zu modifizieren um eine stetige Fortentwicklung der Produkte zu gewährleisten.