



STO Schaumtopf

- Schaumtopf STO Typ,
für Festinstallation in Löschanlagen,
zur Montage hinter Schwertschaumrohren L Typ,
- Körper und Deckel aus geschweißtem Karbon-Stahl,
auswechselbares Dicht-/Berstglas mit ölresistenter Dichtung,
 - abnehmbarer Verschluss (zum Testen, zur Wartung und zur Inspektion) mit Halteschraube,
 - Flansch ANSI 150 lbs RF, oder DIN PN 16
 - externer Schutzanstrich: sandgestrahlt SA 2,5, 1. Epoxy-Grundierung $\geq 40\mu$,
2. und 3. Polyurethanfarbe ROT RAL3000 $\geq 30\mu$ je Schicht,
Gesamtschichtdicke $\geq 100\mu$

ANSI 150 lbs R.F. Flansch						
Typ	Code Nr.	passendes Schaumrohr	Einlaß- flansch	Auslaß- flansch	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
STO 2	0410110000	L2st	3"	4"	27.0	04100011
STO 4	0410210000	L4st	3"	5"	33.0	04100011
STO 8	0410310000	L8st oder L10st	4"	6"	41.5	04100011
STO 12/16	0410410000	L12st oder L16st	6"	10"	80.0	04100011
STO 24/32	0410610000	L20st, L24st oder L32st	8"	12"	110.0	04100011
DIN PN 16 Flansch						
Typ	Code Nr.	passendes Schaumrohr	Einlaß- flansch	Auslaß- flansch	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
STO 2	0410100000	L2st	DN 80	DN 100	25.0	04100011
STO 4	0410200000	L4st	DN 80	DN 125	32.0	04100011
STO 8	0410300000	L8st oder L10st	DN 100	DN 150	35.0	04100011
STO 12/16	0410400000	L12st oder L16st	DN 150	DN 250	75.0	04100011
STO 24/32	0410600000	L20st, L24st oder L32st	DN 200	DN 300	97.0	04100011

Die Produkte der Firma Caccialanza & C. unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Caccialanza & C. behält sich daher das Recht vor, Spezifikation und Ausführung eines Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder zu modifizieren um eine stetige Fortentwicklung der Produkte zu gewährleisten.