



ZR Zumischregler

Schaummittel Zumischregler (Druckzumischer) ZR Typ,
für Festinstallation,

- Gemischdurchflußrate 200 to 8.000 l/min,
- Körper aus Bronze BzN7,
interne Teile aus Edelstahl AISI 316 / Messing,
Haube mit Gewinde aus Messing,
- mit Kalibrierblende für feste Zumischung
(3% oder 6% - je nach Ausführung),
- Schaummitteleinlaß mit Schmutzfilter und DN 1“Gewinde G 1“ (female),
Auslaß mit Tauchrohr aus Karbon-Stahl zum Anschweißen an die Wasserversorgung,
- externer Schutzanstrich: sandgestrahlt SA 2,5, 1. Epoxy-Grundierung $\geq 40\mu$,
2. und 3. Polyurethanfarbe ROT RAL3000 $\geq 30\mu$ je Schicht,
Gesamtschichtdicke $\geq 100\mu$

Gewinde G (female)							
Typ	Code Nr.	Durchfluß- rate (l/min)	Schaum- mittelzusatz	Schaum- mitteleinlaß	Auslaß mit Tauchrohr	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
ZR 2	0404002300	200	3%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
	0404002000		6%				
ZR 4	0404004300	400	3%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
	0404004000		6%				
ZR 8	0404008300	800	3%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
	0404008000		6%				
ZR 12	0404012300	1.200	3%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
	0404012000		6%				
ZR 16	0404016300	1.600	3%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
	0404016000		6%				
ZR 20	0404020300	2.000	3%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
	0404020000		6%				
ZR 24	0404024300	2.400	3%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
	0404024000		6%				
ZR 32	0404032300	3.200	3%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
	0404032000		6%				
ZR 40	0404040300	4.000	3%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
	0404040000		6%				
ZR 2x24	0404048300	5.000	3%	DN 1"	DN 1"	10.8	04400002
	0404048000		6%				
ZR 2x32	0404064300	6.000	3%	DN 1"	DN 1"	10.8	04400002
	0404064000		6%				
ZR 2x40	0404080300	8.000	3%	DN 1"	DN 1"	10.8	04400002
	0404080000		6%				

Die Produkte der Firma Caccialanza & C. unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Caccialanza & C. behält sich daher das Recht vor, Spezifikation und Ausführung eines Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder zu modifizieren um eine stetige Fortentwicklung der Produkte zu gewährleisten.