



## Generatori schiuma GT

- Generatori schiuma ad alta espansione con turbina idraulica tipo GT, per installazione fissa (montaggio a soffitto),
- portata miscela da 200 lt/min a 400 lt/min a 5 bar,
  - rapporto di espansione ca. 1÷600,
  - generazione schiuma da 120 m<sup>3</sup>/min. a 240 m<sup>3</sup>/min con 3% di liquido schiumogeno sintetico e AFFF,
  - nipplo d'ingresso e cornice di supporto in acciaio inox AISI 304, corpo in acciaio inox AISI 304, crivello interno in acciaio inox AISI 304, turbina idraulica in lega leggera con pale in plastica, ugello spruzzatore in acciaio inox AISI 304,
  - flangia d'ingresso 2" ANSI 150 lbs RF in acciaio al carbone, o DN 50 UNI PN 16

Flangia 2" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Portata di miscelazione a 5 bar (lt/min)	Rapporto di espansione	Portata schiuma (m <sup>3</sup> /min)	Liquido schiumogeno	Peso (Kg)	Dis. n.
GT2	0417202350	200	1÷600	120	3%	42.0	04900210
GT4	0417204350	400	1÷600	240	3%	47.0	04910008
Flangia DN 50 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Portata di miscelazione a 5 bar (lt/min)	Rapporto di espansione	Portata schiuma (m <sup>3</sup> /min)	Liquido schiumogeno	Peso (Kg)	Dis. n.
GT2	0417202010	200	1÷600	120	3%	42.0	04900210
GT4	0417204010	400	1÷600	240	3%	47.0	04910008

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati