



Lance schiuma LM

- Lance schiuma a media espansione per installazione fissa tipo LM,
- portata miscela da 200 a 800 lt/min a 5 bar,
 - rapporto di espansione ca. 1÷80,
 - generazione schiuma da 16 a 64 m³/min. con 3% di liquido schiumogeno sintetico e AFFF,
 - nipplo d'ingresso e cornice di supporto in acciaio inox AISI 304,
corpo in acciaio inox AISI 304,
crivello interno in acciaio inox AISI 304,
ugello spruzzatore in ottone,
supporto di fissaggio in acciaio inox AISI 304,
 - flangia d'ingresso ANSI 150 lbs RF in acciaio al carbonio, o UNI PN 16

| Flangia ANSI 150 lbs R.F. | | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|----------|
| Tipo | Codice n. | Portata di miscelazione (lt/min) | Rapporto di espansione | Portata schiuma (m ³ /min) | Flangia d'ingresso | Peso (Kg) | Dis. n. |
| LM 200 | 1956103730 | 200 | 1÷80 | 16 | 2" | 10.0 | 19580021 |
| LM 400 | 1956603730 | 400 | 1÷80 | 32 | 2" | 11.5 | 19590001 |
| LM 500 | 1956403730 | 500 | 1÷80 | 40 | 2" | 12.0 | 19590001 |
| LM 800 | 1956803750 | 800 | 1÷80 | 64 | 2½" | 17.7 | 19590012 |
| Flangia UNI PN 16 | | | | | | | |
| Tipo | Codice n. | Portata di miscelazione (lt/min) | Rapporto di espansione | Portata schiuma (m ³ /min) | Flangia d'ingresso | Peso (Kg) | Dis. n. |
| LM 200 | 1956103720 | 200 | 1÷80 | 16 | DN50 | 10.0 | 19580021 |
| LM 400 | 1956603720 | 400 | 1÷80 | 32 | DN50 | 11.5 | 19590001 |
| LM 500 | 1956403720 | 500 | 1÷80 | 40 | DN50 | 12.0 | 19590001 |
| LM 800 | 1956803740 | 800 | 1÷80 | 64 | DN65 | 17.7 | 19590012 |

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati