



## Lance portatili LS

- Lancia portatile a bassa espansione tipo LS,  
(da essere usata in combinazione con il miscelatore di linea autoaspirante tipo Z 2),
- portata di miscelazione da 200 a 800 lt/min a 5 bar,
  - rapporto di espansione ca. 1÷7,
  - nipplo d'ingresso in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA con manometro di pressione,  
lancia in lega leggera con maniglia di supporto in materiale plastico,  
con anello di protezione in gomma sull'uscita della canna schiuma,
  - filettatura d'ingresso G maschio oppure raccordi,
  - min. gittata da 17 a 32 mt. alla pressione nominale,

Filettatura							
Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Rapporto di espansione	Filettatura d'ingresso	Gittata minima (mt)	Peso (Kg)	Dis. n.
LS 2	1951101009	200	1÷7	2"	17	0.7	19200202
LS 4	1951301009	400	1÷7	2"	25	0.8	19200202
LS 8	1951601009	800	1÷7	2½"	32	1.4	19200202

con raccordi tipo UNI							
Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Rapporto di espansione	Tipo raccordo	Gittata minima (mt)	Peso (Kg)	Dis. n.
LS 2	1951101020	200	1÷7	45	17	1.3	19200202
LS 4	1951301020	400	1÷7	45	25	1.4	19200202
LS 8	1951601030	800	1÷7	70	32	2.6	19200202

con raccordi tipo STORZ							
Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Rapporto di espansione	Tipo raccordo	Gittata minima (mt)	Peso (Kg)	Dis. n.
LS 2	1951103220	200	1÷7	C52	17	0.9	19200202
LS 4	1951303220	400	1÷7	C52	25	1.0	19200202
LS 8	1951603330	800	1÷7	B75	32	1.8	19200202

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati