



Lance schiuma portatili LW

Lance schiuma portatili a bassa espansione autoaspiranti tipo LW,
(per l'aspirazione diretta del liquido schiumogeno dal barile),

- portata miscela da 200 a 800 lt/min a 5 bar,
- rapporto di espansione ca. 1÷7,
- nipplo d'ingresso in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
lancia in lega leggera con maniglia di supporto in materiale plastico,
con anello di protezione in gomma sull'uscita della canna schiuma,
- nipplo del liquido schiumogeno d'ingresso con un foro calibrato per una percentuale fissa di miscela al 3% o 6% e valvola di non ritorno,
completa di un tubo flessibile aspirante di 2,5 mt e terminale a becco,
- filettatura all'ingresso G maschio, o con raccordi,
- min. gittata da 17 a 32 mt. alla pressione nominale,

Filettature G maschio

Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Percentuale del liquido schiumogeno	Filettatura d'ingresso	Gittata minima (mt)	Peso (Kg)	Dis. n.
LW 2	1952101099	200	3%	2"	17	2.5	19300102
LW 4	1952301099	400	3%	2"	25	2.8	19300102
LW 8	1952601099	800	3%	2½"	32	3.5	19300102

con raccordi tipo UNI

Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Percentuale del liquido schiumogeno	Filettatura d'ingresso	Gittata minima (mt)	Peso (Kg)	Dis. n.
LW 2	1952101020	200	3%	45	17	3.2	19300102
LW 4	1952301020	400	3%	45	25	3.4	19300102
LW 8	1952601030	800	3%	70	32	4.8	19300102

con raccordi tipo STORZ

Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Percentuale del liquido schiumogeno	Filettatura d'ingresso	Gittata minima (mt)	Peso (Kg)	Dis. n.
LW 2	1952101320	200	3%	C52	17	2.8	19300102
LW 4	1952301320	400	3%	C52	25	3.0	19300102
LW 8	1952601330	800	3%	B75	32	3.9	19300102

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati