



## Lance schiuma portatili M

- Lance schiuma portatili a media espansione tipo M,  
(da essere usate in combinazione con il miscelatore autoaspirante di linea tipo Z 2),
- portata miscela da 200 a 800 lt/min a 2,5 bar,
  - portata di espansione ca. 1÷75 (1÷50 per il tipo M8),
  - portata schiuma da 15 a 40 m<sup>3</sup>/min. con 3% di liquido schiumogeno sintetico e AFFF,
  - nipplo d'ingresso con anello di supporto e anello di supporto esterno in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,  
corpo in acciaio inox AISI 304 con manico di supporto sintetico,  
crivello interno in acciaio inox AISI 304,  
ugello spruzzatore in ottone,
  - filettatura all'ingresso G maschio o con raccordi,
  - min. gittata da 8 a 12 mt. alla pressione nominale,

Filettatura G maschio							
Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Portata di schiuma (m <sup>3</sup> /min)	Filettatura d'ingresso	Gittata minima (mt)	Peso (Kg)	Dis. n.
M 2	1953102009	200	15	2"	8	3.0	19400001
M 4	1953302009	400	30	2"	10	4.5	19400001
M 8	1953602009	800	40	2½"	12	5.7	19400001

con raccordi tipo UNI							
Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Portata di schiuma (m <sup>3</sup> /min)	Tipo raccordi	Gittata minima (mt)	Peso (Kg)	Dis. n.
M 2	1953102020	200	15	45	8	3.6	19400001
M 4	1953302020	400	30	45	10	5.1	19400001
M 8	1953362030	800	40	70	12	6.8	19400001

con raccordi tipo STORZ							
Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Portata di schiuma (m <sup>3</sup> /min)	Tipo raccordi	Gittata minima (mt)	Peso (Kg)	Dis. n.
M 2	1953103200	200	15	C52	8	3.3	19400001
M 4	1953303200	400	30	C52	10	4.8	19400001
M 8	1953603300	800	40	B75	12	6.1	19400001

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati