



Unità Mobili a Schiuma con Monitori A3

Monitori A3/AW, LL(Lega Leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA), con canna idroschiuma autoaspirante installati a bordo di Unità Mobili a Schiuma

equipaggiate con

- pompa mandata in linea alimentata da gruppo generatore diesel



Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati



Unità mobili a Schiuma con Monitore Tipo A3

Unità mobile a Schiuma composta da Monitore A3/AW, LL con canna idroschiuma autoaspirante e pompa mandata in linea alimentata da gruppo generatore diesel

Monitore idroschiuma tipo A3/AW,

ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

-azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione

-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio

-rotazione 360° senza punto morto

alzo +65°/-55°

-flangiato 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16

-con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt,

con deflettore a schiuma manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno/piatto

- montato su carrello a oppio asse ravvicinato in profilati di acciaio saldati, idoneo per il traino e la movimentazione del monitor all'interno di aree industriali, completo di

- 4 ruote pneumatiche e ruotino anteriore pivotante retrattile,

- barra di traino regolabile in altezza con occhione di aggancio,

- freno a reazione e freno di stazionamento con luci segnaletiche,

- con motopompa booster a motore Diesel da 58 CV a 2.600 giri/min.,

batterie c.c. e quadro elettrico di messa in marcia,

serbatoio gasolio capacità 30 lt.,

pompa booster con portata $Q = 168 \text{ m}^3/\text{h}$. e prevalenza 40÷45 m. (pressione di ingresso 3 bar dalla rete idranti, pressione di mandata 7 bar), ingresso 5" con raccordo 5" M e calotta cieca, mandata 4",

- tubo di alimentazione al monitor da 4" in acciaio al carbonio, con 2 uscite valvolate aggiuntive da 2½" raccordate UNI 70 M in ottone per il collegamento di 2 tratti di manichetta Ø 2½" (in alternativa raccordi BS 2½" M in ottone, raccordi STORZ B 75 in lega leggera o altri raccordi secondo differenti Standard Nazionali a richiesta),

- 4 fusti da 60 lt. Per lo stoccaggio del liquido schiumogeno,

- sella per il contenimento di 2 tratti di manichetta Ø 2½" da 20 mt.,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$



Raccordi tipo BS 2½" inst. maschio						
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Gittata (mt.)	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/AW 1.000	2393126710	AW 1.000	1.000	up to 45	1150	23151075
A3/AW 1.600	2393126720	AW 1.600	1.600	up to50	1150	23151075
A3/AW 2.000	2393126730	AW 2.000	2.000	up to54	1152	23151075
A3/AW 2.400	2393127740	AW 2.400	2.400	up to56	1152	23151075
Raccordi tipo STORZ B 75						
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Gittata (mt.)	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/AW 1.000	2393123710	AW 1.000	1.000	up to 45	1150	23151075
A3/AW 1.600	2393123720	AW 1.600	1.600	up to50	1150	23151075
A3/AW 2.000	2393123730	AW 2.000	2.000	up to54	1152	23151075
A3/AW 2.400	2393124740	AW 2.400	2.400	up to56	1152	23151075
Raccordi tipo UNI 70FG						
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Gittata (mt.)	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/AW 1.000	2393121710	AW 1.000	1.000	up to 45	1150	23151075
A3/AW 1.600	2393121720	AW 1.600	1.600	up to50	1150	23151075
A3/AW 2.000	2393121730	AW 2.000	2.000	up to54	1152	23151075
A3/AW 2.400	2393122740	AW 2.400	2.400	up to56	1152	23151075

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati