



Monitori A1-El

Monitori A1-El LL - con Potenzimetri virtuali (Lega Leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA)

- A1-El/F, LL, con bocchello idrico a comando elettrico per getto pieno e nebulizzato
- A1-El/FOG, LL, con bocchello idrico a comando elettrico a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati



Monitori A1-El LL - con Potenzimetri virtuali

A1-El/F, LL, con bocchello idrico per getto pieno e nebulizzato

Monitore idrico a telecomando elettrico tipo A1-El/F

- corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
- movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi in acciaio al carbonio comandato da attuatori con motoriduttori IP 67, con motore elettrico 24V CC, 0,21 kW, equipaggiati con fine corsa virtuali tarabili in opera, limitatori di coppia e termistori virtuali, con potenziometri virtuali integrati per il controllo da unità remote,
- movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere, rotazione 360° (regolabile), alzo +125°/-75° (regolabile),
- flangia di ingresso 1½" ANSI 150 lbs RF o DN40 UNI PN 16,
- con bocchello idroschiuma a comando elettrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato in lega leggera con rivestimento in materiale sintetico ad alta resistenza portata da 50 lt/min a 800 lt/min,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 - n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 - n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000, spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 - spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 2½ " ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A1 El/F 100	5271135110	08	100	8,3	27	18	52030015
A1 El/F 200	5271135120	10	200	8,7	31	18	52030015
A1 El/F 400	5271135130	14	400	9,2	34	19	52030015
A1 El/F 600	5271135140	18	600	10,0	40	19	52030015
A1 El/F 800	5271135150	20	800	10,80	43	20	52030015
Flangia DN 65 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A1 El/F 100	5271131110	08	100	8,3	27	18	52030015
A1 El/F 200	5271131120	10	200	8,7	31	18	52030015
A1 El/F 400	5271131130	14	400	9,2	34	19	52030015
A1 El/F 600	5271131140	18	600	10,0	40	19	52030015
A1 El/F 800	5271131150	20	800	10,80	43	20	52030015

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A1-El/FOG, LL, con bocchello idrico a comando elettrico a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato**

- Monitore idroschiama a telecomando elettrico tipo A1-El/FOG,
- corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
 - movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio comandato da attuatori con motoriduttori IP 67, con motore elettrico 24V CC, 0,21 kW, equipaggiati con fine corsa virtuali tarabili in opera, limitatori di coppia e termistori virtuali, con potenziometri virtuali integrati per il controllo da unità remote,
 - movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere, rotazione 360° (regolabile), alzo +125°/-75° (regolabile),
 - flangia di ingresso 1½" ANSI 150 lbs RF o DN40 UNI PN 16,
 - con bocchello idroschiama a comando elettrico regolabile a bilanciamento di pressione per getto pieno e getto nebulizzato in lega leggera con rivestimento in materiale sintetico ad alta resistenza massimo angolo di dispersione 130°, portata da 50 lt/min a 500 lt/min,
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 - n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 - n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000, spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 - spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 1½ “ ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d’ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A1 El/Fog	5271135100	50	7,1	15	20	52030017
		80	7,2	20		
		100	7,3	25		
		200	7,7	29		
		400	8,2	31		
Flangia DN 40 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d’ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A1 El/Fog	5271131100	50	7,1	15	20	52030017
		80	7,2	20		
		100	7,3	25		
		200	7,7	29		
		400	8,2	31		

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.