



Monitori A3-Hy

Monitori A3-Hy LL (Lega Leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA)

- A3-Hy/F, LL, con canna idrica e bocchello idrico per getto pieno
- A3-Hy/FOG, LL, con bocchello idrico a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato
- A3-Hy/A, LL, con canna idroschiuma
- A3-Hy/A-Def, LL, con canna idroschiuma e e deflettore ad azionamento oleodinamico

Monitori A3-Hy Bz (Bronzo B ZN 7)

- A3-Hy/F, Bz, con canna idrica e bocchello idrico per getto pieno
- A3-Hy/FOG, Bz, con bocchello idrico a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato
- A3-Hy/A, Bz, con canna idroschiuma
- A3-Hy/A-Def, Bz, con canna idroschiuma e e deflettore ad azionamento oleodinamico

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati



Monitori A3-Hy LL

A3-Hy/F, LL, con canna idrica e bocchello idrico per getto pieno

Monitore idrico a telecomando oleodinamico A3 Hy/F,

corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio,

comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,

con volantini per azionamento manuale di emergenza,

-movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon con nippli di grassaggio,

rotazione 340° (regolabile),

alzo +75° / -55° (regolabile)

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico per getto pieno in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/F 1.000	5273146010	24	1.000	8,2	50	52	52099910
A3-Hy/F 1.600	5273146020	30	1.600	8,6	55	52	52099910
A3-Hy/F 2.000	5273146030	32	2.000	8,9	60	52	52099910
A3-Hy/F 2.400	5273146040	36	2.400	9,3	62	52	52099910
A3-Hy/F 3.000	5273146050	40	3.000	10,0	65	52	52099910
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/F 1.000	5273141010	24	1.000	8,2	50	52	52099910
A3-Hy/F 1.600	5273141020	30	1.600	8,6	55	52	52099910
A3-Hy/F 2.000	5273141030	32	2.000	8,9	60	52	52099910
A3-Hy/F 2.400	5273141040	36	2.400	9,3	62	52	52099910
A3-Hy/F 3.000	5273141050	40	3.000	10,0	65	52	52099910

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3-Hy/FOG, LL, con bocchello idrico a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato**

- Monitore idroschiuma a telecomando oleodinamico A3 Hy/FOG,
corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio,
comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
con volantini per azionamento manuale di emergenza,
-movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon con nippli di grassaggio,
rotazione 340° (regolabile),
alzo +75° / -55° (regolabile)
-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
-con bocchello idroschiuma a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato a comando oleodinamico regolabile getto nebulizzato in lega leggera con rivestimento in materiale sintetico ad alta resistenza
max angolo di dispersione 130°,
portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4“ ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d’ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/Fog	5273146100	1.000	7,2	50	54	52099921
		1.600	7,6	55		
		2.000	7,9	60		
		2.400	8,3	62		
		3.000	9,0	65		
Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d’ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/Fog	5273141100	1.000	7,2	50	54	52099921
		1.600	7,6	55		
		2.000	7,9	60		
		2.400	8,3	62		
		3.000	9,0	65		

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3-Hy/A, LL, con canna idroschiuma**

Monitore idrico a telecomando oleodinamico A3 Hy/A,

corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio,

comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,

con volantini per azionamento manuale di emergenza,

-movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon con nippoli di grassaggio,

rotazione 340° (regolabile),

alzo +75° / -55° (regolabile)

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

-con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/A 1.000	5273146410	A 1.000	1.000	8,2	45	54	52099918
A3-Hy/A 1.600	5273146420	A 1.600	1.600	8,6	50	54	52099918
A3-Hy/A 2.000	5273146430	A 2.000	2.000	8,9	54	54	52099918
A3-Hy/A 2.400	5273146440	A 2.400	2.400	9,3	56	54	52099918
A3-Hy/A 3.000	5273146450	A 3.000	3.000	10,0	60	54	52099918
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/A 1.000	5273141410	A 1.000	1.000	8,2	45	54	52099918
A3-Hy/A 1.600	5273141420	A 1.600	1.600	8,6	50	54	52099918
A3-Hy/A 2.000	5273141430	A 2.000	2.000	8,9	54	54	52099918
A3-Hy/A 2.400	5273141440	A 2.400	2.400	9,3	56	54	52099918
A3-Hy/A 3.000	5273141450	A 3.000	3.000	10,0	60	54	52099918

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3-Hy/A-Def, LL, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento oleodinamico**

Monitore idrico a telecomando oleodinamico A3 Hy/A-Def,

corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio,

comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,

con volantini per azionamento manuale di emergenza,

-movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon con nippoli di grassaggio,

rotazione 340° (regolabile),

alzo +75° / -55° (regolabile)

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

-con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

con deflettore ad azionamento oleodinamico in acciaio inox AISI 304 per getto pieno e getto a lama orizzontale

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/A 1.000Def	5273146510	A 1.000	1.000	8,2	45	62	52099920
A3-Hy/A 1.600Def	5273146520	A 1.600	1.600	8,6	50	62	52099920
A3-Hy/A 2.000Def	5273146530	A 2.000	2.000	8,9	54	62	52099920
A3-Hy/A 2.400Def	5273146540	A 2.400	2.400	9,3	56	62	52099920
A3-Hy/A 3.000Def	5273146550	A 3.000	3.000	10,0	60	62	52099920
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/A 1.000Def	5273141510	A 1.000	1.000	8,2	45	62	52099920
A3-Hy/A 1.600Def	5273141520	A 1.600	1.600	8,6	50	62	52099920
A3-Hy/A 2.000Def	5273141530	A 2.000	2.000	8,9	54	62	52099920
A3-Hy/A 2.400Def	5273141540	A 2.400	2.400	9,3	56	62	52099920
A3-Hy/A 3.000Def	5273141550	A 3.000	3.000	10,0	60	62	52099920

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Monitori A3-Hy Bz

A3-Hy/F, Bz, con canna idrica e bocchello idrico per getto pieno

Monitore idrico a telecomando oleodinamico A3 Hy/F,

corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,

-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox,

comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,

con volantini per azionamento manuale di emergenza,

-movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon con nippli di grassaggio,

rotazione 340° (regolabile),

alzo +75° / -55° (regolabile)

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico per getto pieno in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/F 1.000	5273246010	24	1.000	8,2	50	85	52099910
A3-Hy/F 1.600	5273246020	30	1.600	8,6	55	85	52099910
A3-Hy/F 2.000	5273246030	32	2.000	8,9	60	85	52099910
A3-Hy/F 2.400	5273246040	36	2.400	9,3	62	85	52099910
A3-Hy/F 3.000	5273246050	40	3.000	10,0	65	85	52099910
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/F 1.000	5273241010	24	1.000	8,2	50	85	52099910
A3-Hy/F 1.600	5273241020	30	1.600	8,6	55	85	52099910
A3-Hy/F 2.000	5273241030	32	2.000	8,9	60	85	52099910
A3-Hy/F 2.400	5273241040	36	2.400	9,3	62	85	52099910
A3-Hy/F 3.000	5273241050	40	3.000	10,0	65	85	52099910

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3-Hy/FOG, Bz, con bocchello idrico a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato**

Monitore idroschiama a telecomando oleodinamico A3 Hy/FOG,

corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,

-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox,

comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,

con volantini per azionamento manuale di emergenza,

-movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon con nippli di grassaggio, rotazione 340° (regolabile),

alzo +75° / -55° (regolabile)

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

-con bocchello idroschiama a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato a comando oleodinamico regolabile getto nebulizzato in lega leggera con rivestimento in materiale sintetico ad alta resistenza

max angolo di dispersione 130°,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4“ ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d’ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/Fog	5273246100	1.000	7,2	50	87	52099921
		1.600	7,6	55		
		2.000	7,9	60		
		2.400	8,3	62		
		3.000	9,0	65		
Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d’ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/Fog	5273241100	1.000	7,2	50	87	52099921
		1.600	7,6	55		
		2.000	7,9	60		
		2.400	8,3	62		
		3.000	9,0	65		

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3-Hy/A, Bz, con canna idroschiuma**

Monitore idrico a telecomando oleodinamico A3 Hy/A,

corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,

-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox,

comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,

con volantini per azionamento manuale di emergenza,

-movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon con nippoli di grassaggio,

rotazione 340° (regolabile),

alzo +75° / -55° (regolabile)

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

-con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in Bronzo B ZN 7 e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/A 1.000	5273246490	A 1.000	1.000	8,2	45	91	52099918
A3-Hy/A 1.600	5273246680	A 1.600	1.600	8,6	50	91	52099918
A3-Hy/A 2.000	5273246470	A 2.000	2.000	8,9	54	92	52099918
A3-Hy/A 2.400	5273246500	A 2.400	2.400	9,3	56	92	52099918
A3-Hy/A 3.000	5273246480	A 3.000	3.000	10,0	60	93	52099918
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/A 1.000	5273241490	A 1.000	1.000	8,2	45	91	52099918
A3-Hy/A 1.600	5273241650	A 1.600	1.600	8,6	50	91	52099918
A3-Hy/A 2.000	5273241470	A 2.000	2.000	8,9	54	92	52099918
A3-Hy/A 2.400	5273241500	A 2.400	2.400	9,3	56	92	52099918
A3-Hy/A 3.000	5273241480	A 3.000	3.000	10,0	60	93	52099918

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3-Hy/A-Def, Bz, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento oleodinamico**

Monitore idrico a telecomando oleodinamico A3 Hy/A-Def,

corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,

-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox,

comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,

con volantini per azionamento manuale di emergenza,

-movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon con nippoli di grassaggio,

rotazione 340° (regolabile),

alzo +75° / -55° (regolabile)

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

-con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in Bronzo B ZN 7 e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

con deflettore ad azionamento oleodinamico in acciaio inox AISI 304 per getto pieno e getto a lama orizzontale

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/A 1.000Def	5273246490	A 1.000	1.000	8,2	45	99	52099920
A3-Hy/A 1.600Def	5273246680	A 1.600	1.600	8,6	50	99	52099920
A3-Hy/A 2.000Def	5273246470	A 2.000	2.000	8,9	54	100	52099920
A3-Hy/A 2.400Def	5273246500	A 2.400	2.400	9,3	56	100	52099920
A3-Hy/A 3.000Def	5273246480	A 3.000	3.000	10,0	60	101	52099920
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3-Hy/A 1.000Def	5273241490	A 1.000	1.000	8,2	45	99	52099920
A3-Hy/A 1.600Def	5273241680	A 1.600	1.600	8,6	50	99	52099920
A3-Hy/A 2.000Def	5273241470	A 2.000	2.000	8,9	54	100	52099920
A3-Hy/A 2.400Def	5273241500	A 2.400	2.400	9,3	56	100	52099920
A3-Hy/A 3.000Def	5273241480	A 3.000	3.000	10,0	60	101	52099920

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.