



Monitori A6-Hy

Monitori A6-Hy LL (Lega Leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA)

- A6-Hy/F, LL, con canna idrica e bocchello idrico per getto pieno
- A6-Hy/F, LL, con canna idrica e bocchello idrico con testa frazionatrice a comando oleodinamico per getto pieno e frazionato
- A6-Hy/FOG, LL, con bocchello idrico a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato
- A6-Hy/A, LL, con canna idroschiama
- A6-Hy/A-Def, LL, con canna idroschiama e deflettore ad azionamento oleodinamico

Monitori A6-Hy Bz (Bronzo B ZN 7)

- A6-Hy/F, Bz, con canna idrica e bocchello idrico per getto pieno
- A6-Hy/F, Bz, con canna idrica e bocchello idrico con testa frazionatrice a comando oleodinamico per getto pieno e frazionato
- A6-Hy/FOG, Bz, con bocchello idrico a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato
- A6-Hy/A, Bz, con canna idroschiama
- A6-Hy/A-Def, Bz, con canna idroschiama e deflettore ad azionamento oleodinamico

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati



Monitori A6-Hy LL

A6-Hy/F, LL, con canna idrica e bocchello idrico per getto pieno

- Monitore idroschiama a telecomando oleodinamico tipo A6 Hy/F,
corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio,
comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
con volantini per azionamento manuale di emergenza,
-movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
rotazione 340° (regolabile),
alzo +80° / -50° (regolabile)
- flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF o DN 150 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 200 UNI PN 16
- canna idrica in acciaio inox, completa di stabilizzatori di flusso con bocchello in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
- portata da 5.000 lt/min a 20.000 lt/min,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/F 5.000	5276147010	52	5.000	8,3	80	196	52489990
A6 Hy/F 6.000	5276147020	54	6.000	10,4	85	196	52489990
A6 Hy/F 7.000	5276147030	58	7.000	10,5	90	196	52489990
A6 Hy/F 8.000	5276147040	62	8.000	10,7	95	196	52489990
A6-Hy/F 10.000	5276147060	70	10.000	11,0	100	261	52489991
A6-Hy/F 12.000	5276147070	76	12.000	11,5	105	261	52489991
A6-Hy/F 15.000	5276147080	85	15.000	12,2	110	261	52489991
A6-Hy/F 20.000	5276147090	95	20.000	13,5	120	261	52489991

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/F 5.000	5276142010	52	5.000	8,3	80	196	52489990
A6 Hy/F 6.000	5276142020	54	6.000	10,4	85	196	52489990
A6 Hy/F 7.000	5276142030	58	7.000	10,5	90	196	52489990
A6 Hy/F 8.000	5276142040	62	8.000	10,7	95	196	52489990
A6-Hy/F 10.000	5276142060	70	10.000	11,0	100	261	52489991
A6-Hy/F 12.000	5276142070	76	12.000	11,5	105	261	52489991
A6-Hy/F 15.000	5276142080	85	15.000	12,2	110	261	52489991
A6-Hy/F 20.000	5276142090	95	20.000	13,5	120	261	52489991

Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/F 5.000	5276148010	52	5.000	8,3	80	199	52489990
A6 Hy/F 6.000	5276148020	54	6.000	10,4	85	199	52489990
A6 Hy/F 7.000	5276148030	58	7.000	10,5	90	199	52489990
A6 Hy/F 8.000	5276148040	62	8.000	10,7	95	199	52489990
A6-Hy/F 10.000	5276148060	70	10.000	11,0	100	264	52489991
A6-Hy/F 12.000	5276148070	76	12.000	11,5	105	264	52489991
A6-Hy/F 15.000	5276148080	85	15.000	12,2	110	264	52489991
A6-Hy/F 20.000	5276148090	95	20.000	13,5	120	264	52489991
Flangia DN 200 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/F 5.000	5276143010	52	5.000	8,3	80	199	52489990
A6 Hy/F 6.000	5276143020	54	6.000	10,4	85	199	52489990
A6 Hy/F 7.000	5276143030	58	7.000	10,5	90	199	52489990
A6 Hy/F 8.000	5276143040	62	8.000	10,7	95	199	52489990
A6-Hy/F 10.000	5276143060	70	10.000	11,0	100	264	52489991
A6-Hy/F 12.000	5276143070	76	12.000	11,5	105	264	52489991
A6-Hy/F 15.000	5276143080	85	15.000	12,2	110	264	52489991
A6-Hy/F 20.000	5273143090	95	20.000	13,5	120	264	52489991

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A6-Hy/F, LL, con canna idrica e bocchello idrico con testa frazionatrice a comando oleodinamico per getto pieno e frazionato**

- Monitore idroschiuma a telecomando oleodinamico tipo A6 Hy/F,
corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio,
comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
con volantini per azionamento manuale di emergenza,
-movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
rotazione 340° (regolabile),
alzo +80° / -50° (regolabile)
- flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF o DN 150 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 200 UNI PN 16
- canna idrica in acciaio inox, completa di stabilizzatori di flusso con bocchello in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
- portata da 10.000 lt/min a 20.000 lt/min,
con testa frazionatrice a comando oleodinamico e per getto pieno frazionato e getto pieno,
- verniciatura protettiva esterna: sabbatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/F 10.000	5276147110	70	10.000	11,0	100	220	52489986
A6-Hy/F 12.000	5276147120	76	12.000	11,5	105	220	52489986
A6-Hy/F 15.000	5276147130	85	15.000	12,2	110	220	52489986
A6-Hy/F 20.000	5276147140	95	20.000	13,5	120	220	52489986
Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/F 10.000	5276142110	70	10.000	11,0	100	220	52489986
A6-Hy/F 12.000	5276142120	76	12.000	11,5	105	220	52489986
A6-Hy/F 15.000	5276142130	85	15.000	12,2	110	220	52489986
A6-Hy/F 20.000	5276142140	95	20.000	13,5	120	220	52489986

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/F 10.000	5276148110	70	10.000	11,0	100	223	52489986
A6-Hy/F 12.000	5276148120	76	12.000	11,5	105	223	52489986
A6-Hy/F 15.000	5276148130	85	15.000	12,2	110	223	52489986
A6-Hy/F 20.000	5276148140	95	20.000	13,5	120	223	52489986
Flangia DN 200 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/F 10.000	5276143110	70	10.000	11,0	100	223	52489986
A6-Hy/F 12.000	5276143120	76	12.000	11,5	105	223	52489986
A6-Hy/F 15.000	5276143130	85	15.000	12,2	110	223	52489986
A6-Hy/F 20.000	5276143140	95	20.000	13,5	120	223	52489986

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A6-Hy/FOG, LL, con bocchello idrico a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato**

- Monitore idroschiuma a telecomando oleodinamico tipo A6 Hy/FOG,
 corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
 giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
 -movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio,
 comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
 con volantini per azionamento manuale di emergenza,
 -movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
 rotazione 340° (regolabile),
 alzo +80° / -50° (regolabile)
 - flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF o DN 150 UNI PN 16
 in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 200 UNI PN 16
 - con bocchello idroschiuma a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA con rivestimento in materiale sintetico ad alta resistenza, max angolo di dispersione 130°,
 - portata da 6.000 lt/min a 15.000 lt/min,
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/Fog	5276147100	6.000	7,4	80	209	52489992
		8.000	7,7	90		
		10.000	8,0	95		
		12.000	8,5	100		
		15.000	9,2	110		
Flangia DN 150 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/Fog	5276142100	6.000	7,4	80	209	52489992
		8.000	7,7	90		
		10.000	8,0	95		
		12.000	8,5	100		
		15.000	9,2	110		

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/Fog	5276148100	6.000	7,4	80	212	52489992
		8.000	7,7	90		
		10.000	8,0	95		
		12.000	8,5	100		
		15.000	9,2	110		
Flangia DN 200 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/Fog	5276143100	6.000	7,4	80	212	52489992
		8.000	7,7	90		
		10.000	8,0	95		
		12.000	8,5	100		
		15.000	9,2	110		

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A6-Hy/A, LL, con canna idroschiuma**

- Monitore idroschiuma a telecomando oleodinamico tipo A6 Hy/A,
corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio,
comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
con volantini per azionamento manuale di emergenza,
-movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
rotazione 340° (regolabile),
alzo +80° / -50° (regolabile)
- flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF o DN 150 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 200 UNI PN 16
- con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA e canna in acciaio inox AISI 304,
- portata da 5.000 lt/min a 20.000 lt/min,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/A 5.000	5276147210	A 5.000	5.000	8,3	70	201	52489985
A6 Hy/A 6.000	5276147220	A 6.000	6.000	10,4	75	201	52489985
A6 Hy/A 7.000	5276147230	A 7.000	7.000	10,5	80	268	52489984
A6 Hy/A 8.000	5276147240	A 8.000	8.000	10,7	85	268	52489984
A6-Hy/A10.000	5276147260	A 10.000	10.000	11,0	90	268	52489984
A6-Hy/A 12.000	5276147270	A 12.000	12.000	11,5	95	273	52489983
A6-Hy/A 15.000	5276147280	A 15.000	15.000	12,2	100	273	52489983
A6-Hy/A 20.000	5276147290	A 20.000	20.000	14,0	110	273	52489983

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/A 5.000	5276142210	A 5.000	5.000	8,3	70	201	52489985
A6 Hy/A 6.000	5276142220	A 6.000	6.000	10,4	75	201	52489985
A6 Hy/A 7.000	5276142230	A 7.000	7.000	10,5	80	268	52489984
A6 Hy/A 8.000	5276142240	A 8.000	8.000	10,7	85	268	52489984
A6-Hy/A 10.000	5276142260	A 10.000	10.000	11,0	90	268	52489984
A6-Hy/A 12.000	5276142270	A 12.000	12.000	11,5	95	273	52489983
A6-Hy/A 15.000	5276142280	A 15.000	15.000	12,2	100	273	52489983
A6-Hy/A 20.000	5276142290	A 20.000	20.000	14,0	110	273	52489983

Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/A 5.000	5276148210	A 5.000	5.000	8,3	70	204	52489985
A6 Hy/A 6.000	5276148220	A 6.000	6.000	10,4	75	204	52489985
A6 Hy/A 7.000	5276148230	A 7.000	7.000	10,5	80	271	52489984
A6 Hy/A 8.000	5276148240	A 8.000	8.000	10,7	85	271	52489984
A6-Hy/A 10.000	5276148260	A 10.000	10.000	11,0	90	271	52489984
A6-Hy/A 12.000	5276148070	A 12.000	12.000	11,5	95	278	52489983
A6-Hy/A 15.000	5276148280	A 15.000	15.000	12,2	100	278	52489983
A6-Hy/A 20.000	5276148290	A 20.000	20.000	13,5	110	278	52489983
Flangia DN 200 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/A 5.000	5276143210	A 5.000	5.000	8,3	70	204	52489985
A6 Hy/A 6.000	5276143220	A 6.000	6.000	10,4	75	204	52489985
A6 Hy/A 7.000	5276143230	A 7.000	7.000	10,5	80	271	52489984
A6 Hy/A 8.000	5276143240	A 8.000	8.000	10,7	85	271	52489984
A6-Hy/A 10.000	5276143260	A 10.000	10.000	11,0	90	271	52489984
A6-Hy/A 12.000	5276143270	A 12.000	12.000	11,5	95	278	52489983
A6-Hy/A 15.000	5276143280	A 15.000	15.000	12,2	100	278	52489983
A6-Hy/A 20.000	5276143290	A 20.000	20.000	13,5	110	278	52489983

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A6-Hy/A-Def, LL, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento oleodinamico**

- Monitore idroschiuma a telecomando oleodinamico tipo A6 Hy/A-Def,
corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio,
comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
con volantini per azionamento manuale di emergenza,
-movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
rotazione 340° (regolabile),
alzo +80° / -50° (regolabile)
- flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF o DN 150 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 200 UNI PN 16
- con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA e canna in acciaio inox AISI 304,
- portata da 5.000 lt/min a 12.000 lt/min,
completa di deflettore ad azionamento manuale in acciaio inox per getto pieno / getto a lama orizzontale
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/A 5.000Def	5276147610	A 5.000	5.000	8,3	70	254	52489993
A6-Hy/A 6.000Def	5276147620	A 6.000	6.000	10,4	75	254	52489993
A6-Hy/A 7.000Def	5276147630	A 7.000	7.000	10,5	80	254	52489993
A6-Hy/A 8.000Def	5276147640	A 8.000	8.000	10,7	85	254	52489993
A6-Hy/A 10.000Def	5276147650	A10.000	10.000	11,0	90	254	52489993
A6-Hy/A 12.000Def	5276147660	A12.000	12.000	11,5	95	254	52489993

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/A 5.000Def	5276142610	A 5.000	5.000	8,3	70	254	52489993
A6-Hy/A 6.000Def	5276142620	A 6.000	6.000	10,4	75	254	52489993
A6-Hy/A 7.000Def	5276142630	A 7.000	7.000	10,5	80	254	52489993
A6-Hy/A 8.000Def	5276142640	A 8.000	8.000	10,7	85	254	52489993
A6-Hy/A 10.000Def	5276142650	A10.000	10.000	11,0	90	254	52489993
A6-Hy/A 12.000Def	5276142660	A12.000	12.000	11,5	95	254	52489993

Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/A 5.000Def	5276148610	A 5.000	5.000	8,3	70	257	52489993
A6-Hy/A 6.000Def	5276148620	A 6.000	6.000	10,4	75	257	52489993
A6-Hy/A 7.000Def	5276148630	A 7.000	7.000	10,5	80	257	52489993
A6-Hy/A 8.000Def	5276148640	A 8.000	8.000	10,7	85	257	52489993
A6-Hy/A 10.000Def	5276148650	A10.000	10.000	11,0	90	257	52489993
A6-Hy/A 12.000Def	5276148660	A12.000	12.000	11,5	95	257	52489993

Flangia DN 200 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/A 5.000Def	5276143610	A 5.000	5.000	8,3	70	257	52489993
A6-Hy/A 6.000Def	5276143620	A 6.000	6.000	10,4	75	257	52489993
A6-Hy/A 7.000Def	5276143630	A 7.000	7.000	10,5	80	257	52489993
A6-Hy/A 8.000Def	5276143640	A 8.000	8.000	10,7	85	257	52489993
A6-Hy/A 10.000Def	5276143650	A10.000	10.000	11,0	90	257	52489993
A6-Hy/A 12.000Def	5276143660	A12.000	12.000	11,5	95	257	52489993

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Monitori A6-Hy Bz

A6-Hy/F, Bz, con canna idrica e bocchello idrico per getto pieno

- Monitore idroschiama a telecomando oleodinamico tipo A6 Hy/F,
corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,
giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox,
comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
con volantini per azionamento manuale di emergenza,
-movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
rotazione 340° (regolabile),
alzo +80° / -50° (regolabile)
- flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF o DN 150 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 200 UNI PN 16
- canna idrica in acciaio inox, completa di stabilizzatori di flusso con bocchello in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
- portata da 5.000 lt/min a 20.000 lt/min,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/F 5.000	5276247010	52	5.000	8,3	80	296	52489990
A6 Hy/F 6.000	5276247020	54	6.000	10,4	85	296	52489990
A6 Hy/F 7.000	5276247030	58	7.000	10,5	90	296	52489990
A6 Hy/F 8.000	5276247040	62	8.000	10,7	95	296	52489990
A6-Hy/F 10.000	5276247060	70	10.000	11,0	100	320	52489991
A6-Hy/F 12.000	5276247070	76	12.000	11,5	105	320	52489991
A6-Hy/F 15.000	5276247080	85	15.000	12,2	110	320	52489991
A6-Hy/F 20.000	5276247090	95	20.000	13,5	120	320	52489991

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/F 5.000	5276242010	52	5.000	8,3	80	296	52489990
A6 Hy/F 6.000	5276242020	54	6.000	10,4	85	296	52489990
A6 Hy/F 7.000	5276242030	58	7.000	10,5	90	296	52489990
A6 Hy/F 8.000	5276242040	62	8.000	10,7	95	296	52489990
A6-Hy/F 10.000	5276242060	70	10.000	11,0	100	320	52489991
A6-Hy/F 12.000	5276242070	76	12.000	11,5	105	320	52489991
A6-Hy/F 15.000	5276242080	85	15.000	12,2	110	320	52489991
A6-Hy/F 20.000	5276242090	95	20.000	13,5	120	320	52489991

Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/F 5.000	5276248010	52	5.000	8,3	80	324	52489990
A6 Hy/F 6.000	5276248020	54	6.000	10,4	85	324	52489990
A6 Hy/F 7.000	5276248030	58	7.000	10,5	90	324	52489990
A6 Hy/F 8.000	5276248040	62	8.000	10,7	95	324	52489990
A6-Hy/F 10.000	5276248060	70	10.000	11,0	100	348	52489991
A6-Hy/F 12.000	5276248070	76	12.000	11,5	105	348	52489991
A6-Hy/F 15.000	5276248080	85	15.000	12,2	110	348	52489991
A6-Hy/F 20.000	5276248090	95	20.000	13,5	120	348	52489991
Flangia DN 200 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/F 5.000	5276243010	52	5.000	8,3	80	324	52489990
A6 Hy/F 6.000	5276243020	54	6.000	10,4	85	324	52489990
A6 Hy/F 7.000	5276243030	58	7.000	10,5	90	324	52489990
A6 Hy/F 8.000	5276243040	62	8.000	10,7	95	324	52489990
A6-Hy/F 10.000	5276243060	70	10.000	11,0	100	348	52489991
A6-Hy/F 12.000	5276243070	76	12.000	11,5	105	348	52489991
A6-Hy/F 15.000	5276243080	85	15.000	12,2	110	348	52489991
A6-Hy/F 20.000	5276243090	95	20.000	13,5	120	348	52489991

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.


A6-Hy/F, Bz, con canna idrica e bocchello idrico con testa frazionatrice a comando oleodinamico per getto pieno e frazionato

- Monitore idroschiuma a telecomando oleodinamico tipo A6 Hy/F,
 corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,
 giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
 -movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox,
 comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
 con volantini per azionamento manuale di emergenza,
 -movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
 rotazione 340° (regolabile),
 alzo +80° / -50° (regolabile)
 - flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF o DN 150 UNI PN 16
 in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 200 UNI PN 16
 - canna idrica in acciaio inox, completa di stabilizzatori di flusso con bocchello in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
 - portata da 10.000 lt/min a 20.000 lt/min,
 con testa frazionatrice a comando oleodinamico e per getto pieno frazionato e getto pieno,
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/F 10.000	5276247110	70	10.000	11,0	100	371	52489986
A6-Hy/F 12.000	5276247120	76	12.000	11,5	105	371	52489986
A6-Hy/F 15.000	5276247130	85	15.000	12,2	110	371	52489986
A6-Hy/F 20.000	5276247140	95	20.000	13,5	120	371	52489986
Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/F 10.000	5276242110	70	10.000	11,0	100	371	52489986
A6-Hy/F 12.000	5276242120	76	12.000	11,5	105	371	52489986
A6-Hy/F 15.000	5276242130	85	15.000	12,2	110	371	52489986
A6-Hy/F 20.000	5276242140	95	20.000	13,5	120	371	52489986

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/F 10.000	5276248110	70	10.000	11,0	100	399	52489986
A6-Hy/F 12.000	5276248120	76	12.000	11,5	105	399	52489986
A6-Hy/F 15.000	5276248130	85	15.000	12,2	110	399	52489986
A6-Hy/F 20.000	5276248140	95	20.000	13,5	120	399	52489986
Flangia DN 200 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/F 10.000	5276243110	70	10.000	11,0	100	399	52489986
A6-Hy/F 12.000	5276243120	76	12.000	11,5	105	399	52489986
A6-Hy/F 15.000	5276243130	85	15.000	12,2	110	399	52489986
A6-Hy/F 20.000	5276243140	95	20.000	13,5	120	399	52489986

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A6-Hy/FOG, Bz, con bocchello idrico a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato**

- Monitore idroschiuma a telecomando oleodinamico tipo A6 Hy/FOG,
 corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,
 giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
 -movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox,
 comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
 con volantini per azionamento manuale di emergenza,
 -movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
 rotazione 340° (regolabile),
 alzo +80° / -50° (regolabile)
 - flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF o DN 150 UNI PN 16
 in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 200 UNI PN 16
 - con bocchello idroschiuma a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA con rivestimento in materiale sintetico ad alta resistenza, max angolo di dispersione 130°,
 - portata da 6.000 lt/min a 15.000 lt/min,
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/Fog	5276247100	6.000	7,4	80	309	52489992
		8.000	7,7	90		
		10.000	8,0	95		
		12.000	8,5	100		
		15.000	9,2	110		
Flangia DN 150 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/Fog	5276242100	6.000	7,4	80	309	52489992
		8.000	7,7	90		
		10.000	8,0	95		
		12.000	8,5	100		
		15.000	9,2	110		

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/Fog	5276248100	6.000	7,4	80	337	52489992
		8.000	7,7	90		
		10.000	8,0	95		
		12.000	8,5	100		
		15.000	9,2	110		
Flangia DN 200 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6 Hy/Fog	5276243100	6.000	7,4	80	337	52489992
		8.000	7,7	90		
		10.000	8,0	95		
		12.000	8,5	100		
		15.000	9,2	110		

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A6-Hy/A, Bz, con canna idroschioma**

- Monitore idroschioma a telecomando oleodinamico tipo A6 Hy/A,
corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,
giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox,
comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
con volantini per azionamento manuale di emergenza,
-movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
rotazione 340° (regolabile),
alzo +80° / -50° (regolabile)
- flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF o DN 150 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 200 UNI PN 16
- con canna combinata idroschioma tipo A con nipplo portacanna in Bronzo B ZN 7 e canna in acciaio inox AISI 304,
- portata da 5.000 lt/min a 20.000 lt/min,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/A 5.000	5276247210	A 5.000	5.000	8,3	70	312	52489985
A6-Hy/A 6.000	5276247220	A 6.000	6.000	10,4	75	312	52489985
A6-Hy/A 7.000	5276247230	A 7.000	7.000	10,5	80	374	52489984
A6-Hy/A 8.000	5276247240	A 8.000	8.000	10,7	85	374	52489984
A6-Hy/A 10.000	5276247260	A 10.000	10.000	11,0	90	374	52489984
A6-Hy/A 12.000	5276247270	A 12.000	12.000	11,5	95	379	52489983
A6-Hy/A 15.000	5276247280	A 15.000	15.000	12,2	100	379	52489983
A6-Hy/A 20.000	5276247290	A 20.000	20.000	14,0	110	379	52489983

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/A 5.000	5276242210	A 5.000	5.000	8,3	70	312	52489985
A6-Hy/A 6.000	5276242220	A 6.000	6.000	10,4	75	312	52489985
A6-Hy/A 7.000	5276242230	A 7.000	7.000	10,5	80	374	52489984
A6-Hy/A 8.000	5276242240	A 8.000	8.000	10,7	85	374	52489984
A6-Hy/A 10.000	5276242260	A 10.000	10.000	11,0	90	374	52489984
A6-Hy/A 12.000	5276242270	A 12.000	12.000	11,5	95	379	52489983
A6-Hy/A 15.000	5276242280	A 15.000	15.000	12,2	100	379	52489983
A6-Hy/A 20.000	5276242290	A 20.000	20.000	14,0	110	379	52489983

Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/A 5.000	5276248210	A 5.000	5.000	8,3	70	340	52489985
A6-Hy/A 6.000	5276248220	A 6.000	6.000	10,4	75	340	52489985
A6-Hy/A 7.000	5276248230	A 7.000	7.000	10,5	80	402	52489984
A6-Hy/A 8.000	5276248240	A 8.000	8.000	10,7	85	402	52489984
A6-Hy/A 10.000	5276248260	A 10.000	10.000	11,0	90	402	52489984
A6-Hy/A 12.000	5276248270	A 12.000	12.000	11,5	95	407	52489983
A6-Hy/A 15.000	5276248280	A 15.000	15.000	12,2	100	407	52489983
A6-Hy/A 20.000	5276248290	A 20.000	20.000	13,5	110	407	52489983
Flangia DN 200 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/A 5.000	5276243210	A 5.000	5.000	8,3	70	340	52489985
A6-Hy/A 6.000	5276243220	A 6.000	6.000	10,4	75	340	52489985
A6-Hy/A 7.000	5276243230	A 7.000	7.000	10,5	80	402	52489984
A6-Hy/A 8.000	5276243240	A 8.000	8.000	10,7	85	402	52489984
A6-Hy/A 10.000	5276243260	A 10.000	10.000	11,0	90	402	52489984
A6-Hy/A 12.000	5276243270	A 12.000	12.000	11,5	95	407	52489983
A6-Hy/A 15.000	5276243280	A 15.000	15.000	12,2	100	407	52489983
A6-Hy/A 20.000	5276243290	A 20.000	20.000	13,5	110	407	52489983

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A6-Hy/A-Def, Bz, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento oleodinamico**

- Monitore idroschiuma a telecomando oleodinamico tipo A6 Hy/A-Def,
corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,
giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox,
comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
con volantini per azionamento manuale di emergenza,
-movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
rotazione 340° (regolabile),
alzo +80° / -50° (regolabile)
- flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF o DN 150 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 200 UNI PN 16
- con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in Bronzo B ZN 7 e canna in acciaio inox AISI 304,
- portata da 5.000 lt/min a 12.000 lt/min,
completa di deflettore ad azionamento manuale in acciaio inox per getto pieno / getto a lama orizzontale
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/A 5.000Def	5276247610	A 5.000	5.000	8,3	70	376	52489993
A6-Hy/A 6.000Def	5276247620	A 6.000	6.000	10,4	75	376	52489993
A6-Hy/A 7.000Def	5276247630	A 7.000	7.000	10,5	80	376	52489993
A6-Hy/A 8.000Def	5276247640	A 8.000	8.000	10,7	85	376	52489993
A6-Hy/A 10.000Def	5276247650	A10.000	10.000	11,0	90	376	52489993
A6-Hy/A 12.000Def	5276247660	A12.000	12.000	11,5	95	376	52489993

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/A 5.000Def	5276242610	A 5.000	5.000	8,3	70	376	52489993
A6-Hy/A 6.000Def	5276242620	A 6.000	6.000	10,4	75	376	52489993
A6-Hy/A 7.000Def	5276242630	A 7.000	7.000	10,5	80	376	52489993
A6-Hy/A 8.000Def	5276242640	A 8.000	8.000	10,7	85	376	52489993
A6-Hy/A 10.000Def	5276242650	A10.000	10.000	11,0	90	376	52489993
A6-Hy/A 12.000Def	5276242660	A12.000	12.000	11,5	95	376	52489993

Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/A 5.000Def	5276248610	A 5.000	5.000	8,3	70	404	52489993
A6-Hy/A 6.000Def	5276248620	A 6.000	6.000	10,4	75	404	52489993
A6-Hy/A 7.000Def	5276248630	A 7.000	7.000	10,5	80	404	52489993
A6-Hy/A 8.000Def	5276248640	A 8.000	8.000	10,7	85	404	52489993
A6-Hy/A 10.000Def	5276248650	A10.000	10.000	11,0	90	404	52489993
A6-Hy/A 12.000Def	5276248660	A12.000	12.000	11,5	95	404	52489993

Flangia DN 200 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 10 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A6-Hy/A 5.000Def	5276243610	A 5.000	5.000	8,3	70	404	52489993
A6-Hy/A 6.000Def	5276243620	A 6.000	6.000	10,4	75	404	52489993
A6-Hy/A 7.000Def	5276243630	A 7.000	7.000	10,5	80	404	52489993
A6-Hy/A 8.000Def	5276243640	A 8.000	8.000	10,7	85	404	52489993
A6-Hy/A 10.000Def	5276243650	A10.000	10.000	11,0	90	404	52489993
A6-Hy/A 12.000Def	5276243660	A12.000	12.000	11,5	95	404	52489993

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.