



Monitori AS4

Monitori AS4 LL (Lega Leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA)

- AS4/F, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno
- AS4/K, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto frazionato
- AS4/MS, LL, con bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato
- AS4/A, LL, con canna idroschiuma
- AS4/A-Def, LL, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento manuale
- AS4/AW, LL, con canna idroschiuma autoaspirante
- AS4/AW-Def, LL, con canna idroschiuma autoaspirante e deflettore ad azionamento manuale
- AS4/VV/AW/F, LL, doppia canna idroschiuma autoaspirante e canna idrica con bocchello per getto pieno
- AS4/DA/F/P, LL, doppio agente con canna idroschiuma e canna a polvere

Monitori AS4 Bz (Bronzo B ZN 7)

- AS4/F, Bz, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno
- AS4/K, Bz, con canna idrica trafilata e bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto frazionato
- AS4/MS, Bz, con bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato
- AS4/A, Bz, con canna idroschiuma
- AS4/A-Def, Bz, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento manuale
- AS4/AW, Bz, con canna idroschiuma autoaspirante
- AS4/AW-Def, Bz, con canna idroschiuma autoaspirante e deflettore ad azionamento manuale
- AS4/VV/AW/F, Bz, doppia canna idroschiuma autoaspirante e canna idrica con bocchello per getto pieno
- AS4/DA/F/P, LL, doppio agente con canna idroschiuma e canna a polvere

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati



Monitori AS4 LL

AS4/F, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno

Monitore idroschiuma tipo AS4/F,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-60°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico per getto pieno in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA

portata da 2.000 lt/min a 6.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/F 2.000	5274116010	32	2.000	8,3	60	60	52210039
AS4/F 2.400	5274116020	36	2.400	8,4	63	60	52210039
AS4/F 3.000	5274116030	40	3.000	8,6	65	60	52210039
AS4/F 4.000	5274116040	46	4.000	9,0	70	66	52210039
AS4/F 5.000	5274116050	52	5.000	9,5	75	66	52210039
AS4/F 6.000	5274116060	58	6.000	10,2	78	66,5	52210039
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/F 2.000	5274111010	32	2.000	8,3	60	60	52210039
AS4/F 2.400	5274111020	36	2.400	8,4	63	60	52210039
AS4/F 3.000	5274111030	40	3.000	8,6	65	60	52210039
AS4/F 4.000	5274111040	46	4.000	9,0	70	66	52210039
AS4/F 5.000	5274111050	52	5.000	9,5	75	66,	52210039
AS4/F 6.000	5274111060	58	6.000	10,2	78	66,5	52210039

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/F 2.000	5274117010	32	2.000	8,3	60	62	52210039
AS4/F 2.400	5274117020	36	2.400	8,4	63	62	52210039
AS4/F 3.000	5274117030	40	3.000	8,6	65	62	52210039
AS4/F 4.000	5274117040	46	4.000	9,0	70	68	52210039
AS4/F 5.000	5274117050	52	5.000	9,5	75	68	52210039
AS4/F 6.000	5274117060	58	6.000	10,2	78	68	52210039
Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/F 2.000	5274112010	32	2.000	8,3	60	62	52210039
AS4/F 2.400	5274112020	36	2.400	8,4	63	62	52210039
AS4/F 3.000	5274112030	40	3.000	8,6	65	62	52210039
AS4/F 4.000	5274112040	46	4.000	9,0	70	68	52210039
AS4/F 5.000	5274112050	52	5.000	9,5	75	68	52210039
AS4/F 6.000	5274112060	58	6.000	10,2	78	68	52210039

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS4/K, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto frazionato**

Monitore idroschiuma tipo AS4/K,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-60°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e

bocchello idrico regolabile tipo K per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 30°)

in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA

portata da 2.000 lt/min a 3.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.

Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/K 2.000	5274116110	32	2.000	8,3	60	61	52210040
AS4/K 2.400	5274116120	36	2.400	8,4	63	61	52210040
AS4/K 3.000	5274116130	40	3.000	8,6	65	62	52210040

Flangia DN 100 UNI PN 16

Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/K 2.000	5274111110	32	2.000	8,3	60	61	52210040
AS4/K 2.400	5274111120	36	2.400	8,4	63	61	52210040
AS4/K 3.000	5274111130	40	3.000	8,6	65	62	52210040

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.

Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/K 2.000	5274117110	32	2.000	8,3	60	63	52210040
AS4/K 2.400	5274117120	36	2.400	8,4	63	63	52210040
AS4/K 3.000	5274117130	40	3.000	8,6	65	64	52210040

Flangia DN 150 UNI PN 16

Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/K 2.000	5274112110	32	2.000	8,3	60	63	52210040
AS4/K 2.400	5274112120	36	2.400	8,4	63	63	52210040
AS4/K 3.000	5274112130	40	3.000	8,6	65	64	52210040

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS4/MS, LL, con bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato**

Monitore idroschiuma tipo AS4/MS,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-60°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

-con bocchello idrico regolabile tipo MS per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 130°) in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

portata da 1.800 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/MS 1.800	5274116000	1.800	8,2	45	45	52210041
Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/MS 1.800	5274111000	1.800	8,2	45	45	52210041
Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/MS 1.800	5274117000	1.800	8,2	45	47	52210041
Flangia DN 150 DIN PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/MS 1.800	5274112000	1.800	8,2	45	47	52210041

*Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS4/A, LL, con canna idroschiuma**

Monitore idroschiuma tipo AS4/A,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-60°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

-con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 2.000 lt/min a 6.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000	5274116410	A 2.000	2.000	8,3	54	63	52299912
AS4/A 2.400	5274116420	A 2.400	2.400	8,4	57	64	52299912
AS4/A 3.000	5274116430	A 3.000	3.000	8,6	60	65	52299912
AS4/A 4.000	5274116440	A 4.000	4.000	9,0	63	71	52299912
AS4/A 5.000	5274116450	A 5.000	5.000	9,5	68	71	52299912
AS4/A 6.000	5274116460	A 6.000	6.000	10,2	70	73	52299912
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000	5274111410	A 2.000	2.000	8,3	54	63	52299912
AS4/A 2.400	5274111420	A 2.400	2.400	8,4	57	64	52299912
AS4/A 3.000	5274111430	A 3.000	3.000	8,6	60	65	52299912
AS4/A 4.000	5274111440	A 4.000	4.000	9,0	63	71	52299912
AS4/A 5.000	5274111450	A 5.000	5.000	9,5	68	71	52299912
AS4/A 6.000	5274111460	A 6.000	6.000	10,2	70	73	52299912

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000	5274117410	A 2.000	2.000	8,3	54	65	52299912
AS4/A 2.400	5274117420	A 2.400	2.400	8,4	57	66	52299912
AS4/A 3.000	5274117430	A 3.000	3.000	8,6	60	67	52299912
AS4/A 4.000	5274117440	A 4.000	4.000	9,0	63	73	52299912
AS4/A 5.000	5274117450	A 5.000	5.000	9,5	68	73	52299912
AS4/A 6.000	5274117460	A 6.000	6.000	10,2	70	75	52299912
Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000	5274112410	A 2.000	2.000	8,3	54	65	52299912
AS4/A 2.400	5274112420	A 2.400	2.400	8,4	57	66	52299912
AS4/A 3.000	5274112430	A 3.000	3.000	8,6	60	67	52299912
AS4/A 4.000	5274112440	A 4.000	4.000	9,0	63	73	52299912
AS4/A 5.000	5274112450	A 5.000	5.000	9,5	68	73	52299912
AS4/A 6.000	5274112460	A 6.000	6.000	10,2	70	75	52299912

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS4/A-Def, LL, con canna idroschiama e deflettore ad azionamento manuale**

Monitore idroschiama tipo AS4/A-Def,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-60°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

-con canna combinata idroschiama tipo A con nipplo portacanna in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 2.000 lt/min a 6.000 lt/min,

completa di deflettore ad azionamento manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno / getto a lama orizzontale

- verniciatura protettiva esterna: sabbatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000Def	5274116470	A 1.000	2.000	8,3	54	72	52210042
AS4/A 2.400Def	5274116500	A 1.600	2.400	8,4	57	73	52210042
AS4/A 3.000Def	5274116480	A 2.000	3.000	8,6	60	74	52210042
AS4/A 4.000Def	5274116490	A 2.400	4.000	9,0	63	85	52210042
AS4/A 5.000Def	5274116680	A 3.000	5.000	9,5	68	85	52210042
AS4/A 6.000Def	5274116690	A 6.000	6.000	10,2	70	89	52210042
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000Def	5274111470	A 1.000	2.000	8,3	54	72	52210042
AS4/A 2.400Def	5274111500	A 1.600	2.400	8,4	57	73	52210042
AS4/A 3.000Def	5274111480	A 2.000	3.000	8,6	60	74	52210042
AS4/A 4.000Def	5274111490	A 2.400	4.000	9,0	63	85	52210042
AS4/A 5.000Def	5274111680	A 3.000	5.000	9,5	68	85	52210042
AS4/A 6.000Def	5274111690	A 6.000	6.000	10,2	70	89	52210042

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000Def	5274117470	A 1.000	2.000	8,3	54	74	52210042
AS4/A 2.400Def	5274117500	A 1.600	2.400	8,4	57	76	52210042
AS4/A 3.000Def	5274117480	A 2.000	3.000	8,6	60	78	52210042
AS4/A 4.000Def	5274117490	A 2.400	4.000	9,0	63	87	52210042
AS4/A 5.000Def	5274117680	A 3.000	5.000	9,5	68	87	52210042
AS4/A 6.000Def	5274117690	A 6.000	6.000	10,2	70	91	52210042
Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000Def	5274112470	A 1.000	2.000	8,3	54	74	52210042
AS4/A 2.400Def	5274112500	A 1.600	2.400	8,4	57	76	52210042
AS4/A 3.000Def	5274112480	A 2.000	3.000	8,6	60	78	52210042
AS4/A 4.000Def	5274112490	A 2.400	4.000	9,0	63	87	52210042
AS4/A 5.000Def	5274112680	A 3.000	5.000	9,5	68	87	52210042
AS4/A 6.000Def	5274112690	A 6.000	6.000	10,2	70	91	52210042

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS4/AW, LL, con canna idroschiuma autoaspirante**

Monitore idroschiuma tipo AS4/AW,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-60°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

-con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 2.000 lt/min a 6.000 lt/min,

con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt.

- verniciatura protettiva esterna: sabbatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000	5274116510	AW 2.000	2.000	8,3	54	71	52210043
AS4/AW 2.400	5274116520	AW 2.400	2.400	8,4	57	72	52210043
AS4/AW 3.000	5274116530	AW 3.000	3.000	8,6	60	73	52210043
AS4/AW 4.000	5274116540	AW 4.000	4.000	9,0	63	79	52210043
AS4/AW 5.000	5274116550	AW 5.000	5.000	9,5	68	79	52210043
AS4/AW 6.000	5274116560	AW 6.000	6.000	10,2	70	82	52210043
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000	5274111510	AW 2.000	2.000	8,3	54	71	52210043
AS4/AW 2.400	5274111520	AW 2.400	2.400	8,4	57	72	52210043
AS4/AW 3.000	5274111530	AW 3.000	3.000	8,6	60	73	52210043
AS4/AW 4.000	5274111540	AW 4.000	4.000	9,0	63	79	52210043
AS4/AW 5.000	5274111550	AW 5.000	5.000	9,5	68	79	52210043
AS4/AW 6.000	5274111560	AW 6.000	6.000	10,2	70	82	52210043

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000	5274117510	AW 2.000	2.000	8,3	54	73	52210043
AS4/AW 2.400	5274117520	AW 2.400	2.400	8,4	57	74	52210043
AS4/AW 3.000	5274117530	AW 3.000	3.000	8,6	60	75	52210043
AS4/AW 4.000	5274117540	AW 4.000	4.000	9,0	63	81	52210043
AS4/AW 5.000	5274117550	AW 5.000	5.000	9,5	68	81	52210043
AS4/AW 6.000	5274117560	AW 6.000	6.000	10,2	70	84	52210043
Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000	5274112510	AW 2.000	2.000	8,3	54	73	52210043
AS4/AW 2.400	5274112520	AW 2.400	2.400	8,4	57	74	52210043
AS4/AW 3.000	5274112530	AW 3.000	3.000	8,6	60	75	52210043
AS4/AW 4.000	5274112540	AW 4.000	4.000	9,0	63	81	52210043
AS4/AW 5.000	5274112550	AW 5.000	5.000	9,5	68	81	52210043
AS4/AW 6.000	5274112560	AW 6.000	6.000	10,2	70	84	52210043

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS4/AW-Def, LL, con canna idroschiuma autoaspirante e deflettore ad azionamento manuale**

Monitore idroschiuma tipo AS4/AW-Def,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-60°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

-con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 2.000 lt/min a 6.000 lt/min,

con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt.

Completa di deflettore ad azionamento manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno / getto a lama orizzontale

-verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000Def	5274116570	AW 2.000	2.000	8,3	54	85	52210044
AS4/AW 2.400Def	5274116600	AW 2.400	2.400	8,4	57	86	52210044
AS4/AW 3.000Def	5274116580	AW 3.000	3.000	8,6	60	87	52210044
AS4/AW 4.000Def	5274116590	AW 4.000	4.000	9,0	63	98	52210044
AS4/AW 5.000Def	5274116780	AW 5.000	5.000	9,5	68	98	52210044
AS4/AW 6.000Def	5274116790	AW 6.000	6.000	10,2	70	110	52210044
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000Def	5274111570	AW 2.000	2.000	8,3	54	85	52210044
AS4/AW 2.400Def	5274111600	AW 2.400	2.400	8,4	57	86	52210044
AS4/AW 3.000Def	5274111580	AW 3.000	3.000	8,6	60	87	52210044
AS4/AW 4.000Def	5274111590	AW 4.000	4.000	9,0	63	98	52210044
AS4/AW 5.000Def	5274111780	AW 5.000	5.000	9,5	68	98	52210044
AS4/AW 6.000Def	5274111600	AW 6.000	6.000	10,2	70	110	52210044

- Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000Def	5274117570	AW 2.000	2.000	8,3	54	87	52210044
AS4/AW 2.400Def	5274117600	AW 2.400	2.400	8,4	57	88	52210044
AS4/AW 3.000Def	5274117580	AW 3.000	3.000	8,6	60	89	52210044
AS4/AW 4.000Def	5274117590	AW 4.000	4.000	9,0	63	100	52210044
AS4/AW 5.000Def	5274117780	AW 5.000	5.000	9,5	68	100	52210044
AS4/AW 6.000Def	5274117790	AW 6.000	6.000	10,2	70	112	52210044
Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000Def	5274112570	AW 2.000	2.000	8,3	54	87	52210044
AS4/AW 2.400Def	5274112600	AW 2.400	2.400	8,4	57	88	52210044
AS4/AW 3.000Def	5274112580	AW 3.000	3.000	8,6	60	89	52210044
AS4/AW 4.000Def	5274112590	AW 4.000	4.000	9,0	63	100	52210044
AS4/AW 5.000Def	5274112780	AW 5.000	5.000	9,5	68	100	52210044
AS4/AW 6.000Def	5274112790	AW 6.000	6.000	10,2	70	112	52210044

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS4/VV/AW/F, LL, doppia canna idroschiuma autoaspirante e canna idrica con bocchello per getto pieno**

Monitore idroschiuma tipo AS4/VV/AW/K,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

-movimenti di alzo e di rotazione su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-55°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

-con doppia uscita per funzionamento per doppia canna idrica/schiuma con valvole a farfalla funzionanti in maniera sincronizzata

-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico per getto pieno in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

portata da 2.000 lt/min a 6.000 lt/min,

-con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 2.000 lt/min a 6.000 lt/min,

con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt.

(in alternativa con deflettore ad azionamento manuale in acciaio inox per getto pieno / getto a lama orizzontale)

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS4/VV/AW 2.000/F	32	2.000 2.000	8,3 8,3	60(I) 54(S)	116	5274116910 52859902
AS4/VV/AW 2.400/F	36	2.400 2.400	8,4 8,4	63(I) 57(S)	116	5274116920 52859902
AS4/VV/AW 3.000/F	40	3.000 3.000	8,6 8,6	65(I) 60(S)	116	5274116930 52859902
AS4/VV/AW 4.000/F	46	4.000 4.000	9,0 9,0	70(I) 63(S)	132	5274116940 52859902
AS4/VV/AW 5.000/F	52	5.000 5.000	9,5 9,5	75(I) 68(S)	132	5274116950 52859902
AS4/VV/AW 6.000/F	58	6.000 6.000	10,2 10,2	78(I) 70(S)	135	5274116960 52859902

(I)=canna idrica (S)= canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS4/VV/AW 2.000/F	32	2.000 2.000	8,3 8,3	60(I) 54(S)	116	5274111910 52859902
AS4/VV/AW 2.400/F	36	2.400 2.400	8,4 8,4	63(I) 57(S)	116	5274111920 52859902
AS4/VV/AW 3.000/F	40	3.000 3.000	8,6 8,6	65(I) 60(S)	116	5274111930 52859902
AS4/VV/AW 4.000/F	46	4.000 4.000	9,0 9,0	70(I) 63(S)	132	5274111940 52859902
AS4/VV/AW 5.000/F	52	5.000 5.000	9,5 9,5	75(I) 68(S)	132	5274111950 52859902
AS4/VV/AW 6.000/F	58	6.000 6.000	10,2 10,2	78(I) 70(S)	135	5274111960 52859902

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS4/VV/AW 2.000/F	32	2.000 2.000	8,3 8,3	60(I) 54(S)	118	5274117910 52859902
AS4/VV/AW 2.400/F	36	2.400 2.400	8,4 8,4	63(I) 57(S)	118	5274117920 52859902
AS4/VV/AW 3.000/F	40	3.000 3.000	8,6 8,6	65(I) 60(S)	118	5274117930 52859902
AS4/VV/AW 4.000/F	46	4.000 4.000	9,0 9,0	70(I) 63(S)	134	5274117940 52859902
AS4/VV/AW 5.000/F	52	5.000 5.000	9,5 9,5	75(I) 68(S)	134	5274117950 52859902
AS4/VV/AW 6.000/F	58	6.000 6.000	10,2 10,2	78(I) 70(S)	137	5274117960 52859902

(I)=canna idrica (S)= canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

Flangia DN 150 UNI PN 16						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS4/VV/AW 2.000/F	32	2.000 2.000	8,3 8,3	60(I) 54(S)	118	5274112910 52859902
AS4/VV/AW 2.400/F	36	2.400 2.400	8,4 8,4	63(I) 57(S)	118	5274112920 52859902
AS4/VV/AW 3.000/F	40	3.000 3.000	8,6 8,6	65(I) 60(S)	118	5274112930 52859902
AS4/VV/AW 4.000/F	46	4.000 4.000	9,0 9,0	70(I) 63(S)	134	5274112940 52859902
AS4/VV/AW 5.000/F	52	5.000 5.000	9,5 9,5	75(I) 68(S)	134	5274112950 52859902
AS4/VV/AW 6.000/F	58	6.000 6.000	10,2 10,2	78(I) 70(S)	137	5274112960 52859902

(I)=canna idrica (S)= canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS4/DA/LL doppio agente con canna idroschiuma e canna a polvere**

Monitore idroschiuma tipo AS4/DA,

ad azionamento manuale mediante volantini per installazione fissa

- corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

- azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

- movimenti di alzo e di rotazione su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio

- rotazione 360° (regolabile)

- alzo +75°/-60° (regolabile)

- flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

- con doppia uscita per canna schiuma e polvere

- con canna idrica trafilata in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA e canna in acciaio inox AISI 304,

- con canna a polvere trafilata in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA e canna in acciaio inox AISI 304,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/DA	5274116820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	69	52859905
Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/DA	5274111820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	69	52859905

(P)= canna a polvere (S)=canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/DA	5274117820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	73	52859905
Flangia DN 150 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4 /DA	5274112820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	73	52859905

(P)= canna a polvere (S)= canna a schiuma

* Minimum warranted range of jet at nominal pressure.



Monitori AS4 Bz

AS4/F, Bz, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno

Monitore idroschiuma tipo AS4/F,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox

-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-60°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico per getto pieno in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA

portata da 2.000 lt/min a 6.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/F 2.000	5274126010	32	2.000	8,3	60	122	52210039
AS4/F 2.400	5274126020	36	2.400	8,4	63	122	52210039
AS4/F 3.000	5274126030	40	3.000	8,6	65	122	52210039
AS4/F 4.000	5274126040	46	4.000	9,0	70	128	52210039
AS4/F 5.000	5274126050	52	5.000	9,5	75	128	52210039
AS4/F 6.000	5274126060	58	6.000	10,2	78	128	52210039
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/F 2.000	5274121010	32	2.000	8,3	60	122	52210039
AS4/F 2.400	5274121020	36	2.400	8,4	63	122	52210039
AS4/F 3.000	5274121030	40	3.000	8,6	65	122	52210039
AS4/F 4.000	5274121040	46	4.000	9,0	70	128	52210039
AS4/F 5.000	5274121050	52	5.000	9,5	75	128	52210039
AS4/F 6.000	5274121060	58	6.000	10,2	78	128	52210039

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/F 2.000	5274127010	32	2.000	8,3	60	126	52210039
AS4/F 2.400	5274127020	36	2.400	8,4	63	126	52210039
AS4/F 3.000	5274127030	40	3.000	8,6	65	126	52210039
AS4/F 4.000	5274127040	46	4.000	9,0	70	132	52210039
AS4/F 5.000	5274127050	52	5.000	9,5	75	132	52210039
AS4/F 6.000	5274127060	58	6.000	10,2	78	132	52210039
Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/F 2.000	5274122010	32	2.000	8,3	60	126	52210039
AS4/F 2.400	5274122020	36	2.400	8,4	63	126	52210039
AS4/F 3.000	5274122030	40	3.000	8,6	65	126	52210039
AS4/F 4.000	5274122040	46	4.000	9,0	70	132	52210039
AS4/F 5.000	5274122050	52	5.000	9,5	75	132	52210039
AS4/F 6.000	5274122060	58	6.000	10,2	78	132	52210039

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS4/K, Bz, con canna idrica trafilata e bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto frazionato**

Monitore idroschiuma tipo AS4/K,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox

-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-60°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e

bocchello idrico regolabile tipo K per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 30°)

in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA

portata da 2.000 lt/min a 3.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.

Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/K 2.000	5274126110	32	2.000	8,3	60	123	52210040
AS4/K 2.400	5274126120	36	2.400	8,4	63	123	52210040
AS4/K 3.000	5274126130	40	3.000	8,6	65	123	52210040

Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/K 2.000	5274121110	32	2.000	8,3	60	123	52210040
AS4/K 2.400	5274121120	36	2.400	8,4	63	123	52210040
AS4/K 3.000	5274121130	40	3.000	8,6	65	123	52210040

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.

Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/K 2.000	5274127110	32	2.000	8,3	60	127	52210040
AS4/K 2.400	5274127120	36	2.400	8,4	63	127	52210040
AS4/K 3.000	5274127130	40	3.000	8,6	65	127	52210040

Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/K 2.000	5274122110	32	2.000	8,3	60	127	52210040
AS4/K 2.400	5274122120	36	2.400	8,4	63	127	52210040
AS4/K 3.000	5274122130	40	3.000	8,6	65	127	52210040

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS4/MS, Bz, con bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato**

Monitore idroschiuma tipo AS4/MS,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox

-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-60°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

-con bocchello idrico regolabile tipo MS per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 130°) in Bronzo B ZN 7,

portata da 1.800 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/MS 1.800	5274126000	1.800	8,2	45	133	52210041
Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/MS 1.800	5274121000	1.800	8,2	45	133	52210041
Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/MS 1.800	5274127000	1.800	8,2	45	137	52210041
Flangia DN 150 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/MS 1.800	5274127200	1.800	8,2	45	137	52210041

*Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS4/A, Bz, con canna idroschiuma**

Monitore idroschiuma tipo AS4/A,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox

-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-60°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

-con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in Bronzo B ZN 7 e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 2.000 lt/min a 6.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000	5274126410	A 2.000	2.000	8,3	54	131	52299912
AS4/A 2.400	5274126420	A 2.400	2.400	8,4	57	132	52299912
AS4/A 3.000	5274126430	A 3.000	3.000	8,6	60	133	52299912
AS4/A 4.000	5274126440	A 4.000	4.000	9,0	63	142	52299912
AS4/A 5.000	5274126450	A 5.000	5.000	9,5	68	142	52299912
AS4/A 6.000	5274126460	A 6.000	6.000	10,2	70	144	52299912
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000	5274121410	A 2.000	2.000	8,3	54	131	52299912
AS4/A 2.400	5274121420	A 2.400	2.400	8,4	57	132	52299912
AS4/A 3.000	5274121430	A 3.000	3.000	8,6	60	133	52299912
AS4/A 4.000	5274121440	A 4.000	4.000	9,0	63	142	52299912
AS4/A 5.000	5274121450	A 5.000	5.000	9,5	68	142	52299912
AS4/A 6.000	5274121460	A 6.000	6.000	10,2	70	144	52299912

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000	5274127410	A 2.000	2.000	8,3	54	135	52299912
AS4/A 2.400	5274127420	A 2.400	2.400	8,4	57	136	52299912
AS4/A 3.000	5274127430	A 3.000	3.000	8,6	60	137	52299912
AS4/A 4.000	5274127440	A 4.000	4.000	9,0	63	146	52299912
AS4/A 5.000	5274127450	A 5.000	5.000	9,5	68	146	52299912
AS4/A 6.000	5274127460	A 6.000	6.000	10,2	70	148	52299912
Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000	5274122410	A 2.000	2.000	8,3	54	135	52299912
AS4/A 2.400	5274122420	A 2.400	2.400	8,4	57	136	52299912
AS4/A 3.000	5274122430	A 3.000	3.000	8,6	60	137	52299912
AS4/A 4.000	5274122440	A 4.000	4.000	9,0	63	146	52299912
AS4/A 5.000	5274122450	A 5.000	5.000	9,5	68	146	52299912
AS4/A 6.000	5274122460	A 6.000	6.000	10,2	70	148	52299912

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



AS4/A-Def, Bz, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento manuale

- Monitore idroschiuma tipo AS4/A-Def,
ad azionamento manuale mediante volantini
- corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,
 - azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox
 - movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,
 - rotazione 360° senza punto morto,
alzo +80°/-60°,
 - flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16
 - con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in Bronzo B ZN 7 e canna in acciaio inox AISI 304,
portata da 2.000 lt/min a 6.000 lt/min,
completa di deflettore ad azionamento manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno / getto a lama orizzontale
 - verniciatura protettiva esterna: sabbatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000Def	5274126470	A 1.000	2.000	8,3	54	146	52210042
AS4/A 2.400Def	5274126500	A 1.600	2.400	8,4	57	147	52210042
AS4/A 3.000Def	5274126480	A 2.000	3.000	8,6	60	148	52210042
AS4/A 4.000Def	5274126490	A 2.400	4.000	9,0	63	161	52210042
AS4/A 5.000Def	5274126680	A 3.000	5.000	9,5	68	161	52210042
AS4/A 6.000Def	5274126690	A 6.000	6.000	10,2	70	165	52210042
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000Def	5274121470	A 1.000	2.000	8,3	54	146	52210042
AS4/A 2.400Def	5274121500	A 1.600	2.400	8,4	57	147	52210042
AS4/A 3.000Def	5274121480	A 2.000	3.000	8,6	60	148	52210042
AS4/A 4.000Def	5274121490	A 2.400	4.000	9,0	63	161	52210042
AS4/A 5.000Def	5274121680	A 3.000	5.000	9,5	68	161	52210042
AS4/A 6.000Def	5274121690	A 6.000	6.000	10,2	70	165	52210042
AS4/A 6.000Def	5274111690	A 6.000	6.000	10,2	70	89	52210042

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000Def	5274127470	A 1.000	2.000	8,3	54	150	52210042
AS4/A 2.400Def	5274127500	A 1.600	2.400	8,4	57	151	52210042
AS4/A 3.000Def	5274127480	A 2.000	3.000	8,6	60	152	52210042
AS4/A 4.000Def	5274127490	A 2.400	4.000	9,0	63	165	52210042
AS4/A 5.000Def	5274127680	A 3.000	5.000	9,5	68	165	52210042
AS4/A 6.000Def	5274127690	A 6.000	6.000	10,2	70	169	52210042
Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/A 2.000Def	5274122470	A 1.000	2.000	8,3	54	150	52210042
AS4/A 2.400Def	5274122500	A 1.600	2.400	8,4	57	151	52210042
AS4/A 3.000Def	5274122480	A 2.000	3.000	8,6	60	152	52210042
AS4/A 4.000Def	5274122490	A 2.400	4.000	9,0	63	165	52210042
AS4/A 5.000Def	5274122680	A 3.000	5.000	9,5	68	165	52210042
AS4/A 6.000Def	5274122690	A 6.000	6.000	10,2	70	169	52210042

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS4/AW, Bz, con canna idroschiuma autoaspirante**

Monitore idroschiuma tipo AS4/AW,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox

-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-60°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

-con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in Bronzo B ZN 7 e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 2.000 lt/min a 6.000 lt/min,

con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt.

- verniciatura protettiva esterna: sabbatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000	5274126510	AW 2.000	2.000	8,3	54	144	52210043
AS4/AW 2.400	5274126520	AW 2.400	2.400	8,4	57	146	52210043
AS4/AW 3.000	5274126530	AW 3.000	3.000	8,6	60	148	52210043
AS4/AW 4.000	5274126540	AW 4.000	4.000	9,0	63	154	52210043
AS4/AW 5.000	5274126550	AW 5.000	5.000	9,5	68	154	52210043
AS4/AW 6.000	5274126560	AW 6.000	6.000	10,2	70	157	52210043
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000	5274121510	AW 2.000	2.000	8,3	54	144	52210043
AS4/AW 2.400	5274121520	AW 2.400	2.400	8,4	57	146	52210043
AS4/AW 3.000	5274121530	AW 3.000	3.000	8,6	60	148	52210043
AS4/AW 4.000	5274121540	AW 4.000	4.000	9,0	63	154	52210043
AS4/AW 5.000	5274121550	AW 5.000	5.000	9,5	68	154	52210043
AS4/AW 6.000	5274121560	AW 6.000	6.000	10,2	70	157	52210043

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000	5274127510	AW 2.000	2.000	8,3	54	148	52210043
AS4/AW 2.400	5274127520	AW 2.400	2.400	8,4	57	150	52210043
AS4/AW 3.000	5274127530	AW 3.000	3.000	8,6	60	152	52210043
AS4/AW 4.000	5274127540	AW 4.000	4.000	9,0	63	158	52210043
AS4/AW 5.000	5274127550	AW 5.000	5.000	9,5	68	158	52210043
AS4/AW 6.000	5274127560	AW 6.000	6.000	10,2	70	161	52210043
Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000	5274122510	AW 2.000	2.000	8,3	54	148	52210043
AS4/AW 2.400	5274122520	AW 2.400	2.400	8,4	57	150	52210043
AS4/AW 3.000	5274122530	AW 3.000	3.000	8,6	60	152	52210043
AS4/AW 4.000	5274122540	AW 4.000	4.000	9,0	63	158	52210043
AS4/AW 5.000	5274122550	AW 5.000	5.000	9,5	68	158	52210043
AS4/AW 6.000	5274122560	AW 6.000	6.000	10,2	70	161	52210043

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS4/AW-Def, Bz, con canna idroschiuma autoaspirante e deflettore ad azionamento manuale**

Monitore idroschiuma tipo AS4/AW-Def,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox

-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-60°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

-con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in Bronzo B ZN 7 e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 2.000 lt/min a 6.000 lt/min,

con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt.

Completa di deflettore ad azionamento manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno / getto a lama orizzontale

-verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000Def	5274126570	AW 2.000	2.000	8,3	54	158	52210044
AS4/AW 2.400Def	5274126600	AW 2.400	2.400	8,4	57	160	52210044
AS4/AW 3.000Def	5274126580	AW 3.000	3.000	8,6	60	162	52210044
AS4/AW 4.000Def	5274126590	AW 4.000	4.000	9,0	63	173	52210044
AS4/AW 5.000Def	5274126780	AW 5.000	5.000	9,5	68	173	52210044
AS4/AW 6.000Def	5274126790	AW 6.000	6.000	10,2	70	185	52210044
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000Def	5274121570	AW 2.000	2.000	8,3	54	158	52210044
AS4/AW 2.400Def	5274121600	AW 2.400	2.400	8,4	57	160	52210044
AS4/AW 3.000Def	5274121580	AW 3.000	3.000	8,6	60	162	52210044
AS4/AW 4.000Def	5274121590	AW 4.000	4.000	9,0	63	173	52210044
AS4/AW 5.000Def	5274121780	AW 5.000	5.000	9,5	68	173	52210044
AS4/AW 6.000Def	5274121790	AW 6.000	6.000	10,2	70	185	52210044

- Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000Def	5274127570	AW 2.000	2.000	8,3	54	162	52210044
AS4/AW 2.400Def	5274127600	AW 2.400	2.400	8,4	57	164	52210044
AS4/AW 3.000Def	5274127580	AW 3.000	3.000	8,6	60	166	52210044
AS4/AW 4.000Def	5274127590	AW 4.000	4.000	9,0	63	177	52210044
AS4/AW 5.000Def	5274127780	AW 5.000	5.000	9,5	68	177	52210044
AS4/AW 6.000Def	5274127790	AW 6.000	6.000	10,2	70	189	52210044
Flangia DN 150 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/AW 2.000Def	5274122570	AW 2.000	2.000	8,3	54	162	52210044
AS4/AW 2.400Def	5274122600	AW 2.400	2.400	8,4	57	164	52210044
AS4/AW 3.000Def	5274122580	AW 3.000	3.000	8,6	60	166	52210044
AS4/AW 4.000Def	5274122590	AW 4.000	4.000	9,0	63	177	52210044
AS4/AW 5.000Def	5274122780	AW 5.000	5.000	9,5	68	177	52210044
AS4/AW 6.000Def	5274122790	AW 6.000	6.000	10,2	70	189	52210044

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



AS4/VV/AW/K, Bz, doppia canna idroschiuma autoaspirante e canna idrica con bocchello per getto pieno

- Monitore idroschiuma tipo AS4/VV/AW/K,
ad azionamento manuale mediante volantini
-corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,
-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox
-movimenti di alzo e di rotazione su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,
-rotazione 360° senza punto morto,
alzo +80°/-55°,
-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16
-con doppia uscita per funzionamento per doppia canna idrica/schiuma con valvole a farfalla funzionanti in maniera sincronizzata
-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico per getto pieno in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
portata da 2.000 lt/min a 6.000 lt/min,
-con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in Bronzo B ZN 7 e canna in acciaio inox AISI 304,
portata da 2.000 lt/min a 6.000 lt/min,
con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt.
(in alternativa con deflettore ad azionamento manuale in acciaio inox per getto pieno / getto a lama orizzontale)
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS4/VV/AW 2.000/F	32	2.000 2.000	8,3 8,3	60(I) 54(S)	191	5274126910 52859902
AS4/VV/AW 2.400/F	36	2.400 2.400	8,4 8,4	63(I) 57(S)	191	5274126920 52859902
AS4/VV/AW 3.000/F	40	3.000 3.000	8,6 8,6	65(I) 60(S)	191	5274126930 52859902
AS4/VV/AW 4.000/F	46	4.000 4.000	9,0 9,0	70(I) 63(S)	209	5274126940 52859902
AS4/VV/AW 5.000/F	52	5.000 5.000	9,5 9,5	75(I) 68(S)	209	5274126950 52859902
AS4/VV/AW 6.000/F	58	6.000 6.000	10,2 10,2	78(I) 70(S)	212	5274126960 52859902

(I)=canna idrica (S)= canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS4/VV/AW 2.000/F	32	2.000 2.000	8,3 8,3	60(I) 54(S)	191	5274121910 52859902
AS4/VV/AW 2.400/F	36	2.400 2.400	8,4 8,4	63(I) 57(S)	191	5274121920 52859902
AS4/VV/AW 3.000/F	40	3.000 3.000	8,6 8,6	65(I) 60(S)	191	5274121930 52859902
AS4/VV/AW 4.000/F	46	4.000 4.000	9,0 9,0	70(I) 63(S)	209	5274121940 52859902
AS4/VV/AW 5.000/F	52	5.000 5.000	9,5 9,5	75(I) 68(S)	209	5274121950 52859902
AS4/VV/AW 6.000/F	58	6.000 6.000	10,2 10,2	78(I) 70(S)	212	5274121960 52859902

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS4/VV/AW 2.000/F	32	2.000 2.000	8,3 8,3	60(I) 54(S)	195	5274127910 52859902
AS4/VV/AW 2.400/F	36	2.400 2.400	8,4 8,4	63(I) 57(S)	195	5274127920 52859902
AS4/VV/AW 3.000/F	40	3.000 3.000	8,6 8,6	65(I) 60(S)	195	5274127930 52859902
AS4/VV/AW 4.000/F	46	4.000 4.000	9,0 9,0	70(I) 63(S)	213	5274127940 52859902
AS4/VV/AW 5.000/F	52	5.000 5.000	9,5 9,5	75(I) 68(S)	213	5274127950 52859902
AS4/VV/AW 6.000/F	58	6.000 6.000	10,2 10,2	78(I) 70(S)	216	5274127960 52859902

(I)=canna idrica (S)= canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

Flangia DN 150 UNI PN 16						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS4/VV/AW 2.000/F	32	2.000 2.000	8,3 8,3	60(I) 54(S)	195	5274212910 52859902
AS4/VV/AW 2.400/F	36	2.400 2.400	8,4 8,4	63(I) 57(S)	195	5274212920 52859902
AS4/VV/AW 3.000/F	40	3.000 3.000	8,6 8,6	65(I) 60(S)	195	5274212930 52859902
AS4/VV/AW 4.000/F	46	4.000 4.000	9,0 9,0	70(I) 63(S)	213	5274212940 52859902
AS4/VV/AW 5.000/F	52	5.000 5.000	9,5 9,5	75(I) 68(S)	213	5274212950 52859902
AS4/VV/AW 6.000/F	58	6.000 6.000	10,2 10,2	78(I) 70(S)	216	5274212960 52859902

(I)=canna idrica (S)= canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS4/DA/Bz doppio agente con canna idroschiuma e canna a polvere**

Monitore idroschiuma tipo AS4/DA,

ad azionamento manuale mediante volantini per installazione fissa

-corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox

-movimenti di alzo e di rotazione su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio

-rotazione 360° (regolabile)

-alzo +75°/-60° (regolabile)

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16

- con doppia uscita per canna schiuma e polvere

-con canna idrica trafilata in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA e canna in acciaio inox AISI 304,

-con canna a polvere trafilata in Bronzo B ZN 7 e canna in acciaio inox AISI 304,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/DA	5274216820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	135	52859905
Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/DA	5274211820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	135	52859905

(P)= canna a polvere (S)=canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4/DA	5274217820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	139	52859905
Flangia DN 150 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS4 /DA	5274212820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	139	52859905

(P)= canna a polvere (S)= canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.