



## RIEPILOGO GENERALE

### IDRANTI ANTINCENDIO

Gli idranti antincendio della Caccialanza & C. vengono fabbricati da più di 40 anni per l'installazione in ambienti aggressivi (raffinerie, industrie chimiche e petrolchimiche, ecc.) e sono disegnati per garantire la massima affidabilità durante l'uso. -

Gli idranti sono in esecuzione antigelo (fino a -50°C) con drenaggio automatico per l'installazione in zone molto fredde-

Gli idranti della Caccialanza & C. sono forniti di valvola di sezionamento incorporata che permette lo smontaggio dell'idrante per la manutenzione senza la necessità di interrompere la linea di acqua principale (la valvola di sezionamento incorporata si chiude automaticamente come una valvola di controllo quando il corpo dell'idrante viene rimosso evitando la fuoriuscita dell'acqua dalla linea idrica principale) - Questo meccanismo funziona anche quando l'idrante si rompe per via di un impatto esterno -

Per migliorare le prestazioni dell'idrante, gli idranti possono essere dotati di un'uscita aggiuntiva con valvola a saracinesca e monitor brandeggiabile che permette di raggiungere una lunga gittata d'acqua senza l'utilizzo di manichette e di lance idriche-

Gli idranti della Caccialanza & C. sono costruiti nelle seguenti grandezze:

- DN 3"
- DN 4"
- DN 6"

Gli idranti della Caccialanza & C. possono essere forniti:

- con uscita acqua 2½", 3", 4" e 5" (fino a 8 uscite)
- con valvola a saracinesca o a sfera montate sull'uscita acqua
- con flangia d'ingresso ANSI 150 lbs RF o UNI PN 16
- con raccordi in accordo ad altri standard internazionali (come BS, NST, AFNOR, STORZ, GOST ecc.).

Gli idranti della Caccialanza & C. possono essere equipaggiati additionally con cassette su piantana con manichette e lance idriche per installazione esterna.

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati

