



## **Monitori Polvere A3PL**

**Monitori A3PL** (Lega Leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA)

- A3PL, con canna polvere in acciaio inox

**Monitori A3PL** (Bronzo B ZN 7)

- A3PL, con canna polvere in acciaio inox

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati



## Monitori A3 Lega Leggera

### A3PL LL, con canna polvere in acciaio inox

- Monitore polvere ad azionamento manuale tipo A3PL,
- corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
  - azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
  - movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
  - rotazione 360° senza punto morto  
alzo +65°/-55°
  - flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
  - con canna polvere in acciaio inox AISI 304,  
portata da 20 kg./sec. a 40 kg./sec.,
  - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5, n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco  $\geq 40\mu$ ,  
n.2 mani a finire di vernice poliuretana rosso RAL 3000,  
spessore a secco  $\geq 30\mu$  cad, spessore complessivo a secco  $\geq 100\mu$

Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL 20	5280125820	24	20	8,2	30	20	52180910
A3PL 40	5280125840	30	40	8,6	35	20	52180910
Flangia DN 80 DIN PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL 20	5280120820	24	20	8,2	30	20	52180910
A3PL 40	5280120840	30	40	8,6	35	20	52180910

\* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati



## Monitori A3 Bz

### A3PL,Bz con canna polvere in acciaio inox

- Monitore polvere ad azionamento manuale tipo A3PL,
- corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,
  - azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
  - movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
  - rotazione 360° senza punto morto  
alzo +65°/-55°
  - flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
  - con canna polvere in acciaio inox AISI 304,  
portata da 20 kg./sec. a 40 kg./sec.,
  - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5, n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco  $\geq 40\mu$ ,  
n.2 mani a finire di vernice poliuretana rosso RAL 3000,  
spessore a secco  $\geq 30\mu$  cad, spessore complessivo a secco  $\geq 100\mu$

Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL 20	5280225820	24	20	8,2	30	20	52180910
A3PL 40	5280225840	30	40	8,6	35	20	52180910
Flangia DN 80 DIN PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL 20	5280220820	24	20	8,2	30	20	52180910
A3PL 40	5280220840	30	40	8,6	35	20	52180910

\* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati