



Monitori Polvere A3PL-El

Monitori A3 LL (Lega Leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA)

- A3PL-El, a telecomando elettrico con canna polvere in acciaio inox
- A3PL-El, a telecomando elettrico con canna polvere in acciaio inox, esecuzione antideflagrante Eexd IIC T4
- A3PL-El, a telecomando elettrico con canna polvere in acciaio inox, con potenziometro per il controllo di unità remote -
- A3PL-El, a telecomando elettrico con canna polvere in acciaio inox, esecuzione antideflagrante Eexd IIC T4 con potenziometro antideflagrante per il controllo di unità remote

Monitori A3 Bz (Bronzo B ZN 7)

- A3PL-El, a telecomando elettrico con canna polvere in acciaio inox
- A3PL-El, a telecomando elettrico con canna polvere in acciaio inox, esecuzione antideflagrante Eexd IIC T4
- A3PL-El, a telecomando elettrico con canna polvere in acciaio inox, con potenziometro per il controllo di unità remote -
- A3PL-El, a telecomando elettrico con canna polvere in acciaio inox, esecuzione antideflagrante Eexd IIC T4 con potenziometro antideflagrante per il controllo di unità remote

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati



Monitori A3 Lega Leggera

A3PL-El, L.L., con canna polvere in acciaio inox

Monitore polvere a telecomando elettrico tipo A3PL-El

-corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,

-movimento orizzontale e verticale comandato da attuatori con motoriduttori IP 67, con motore elettrico 400V/3Ph/50Hz, 0,37 kW,

equipaggiati con fine corsa tarabili in opera, limitatori di coppia e termistori, completi di volantini per azionamento manuale con dispositivo di sicurezza che disinnesta automaticamente il volantino se il monitor viene azionato elettricamente a distanza,

-movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon con nippli di grassaggio,

rotazione 360° (regolabile),

alzo +75°/-55° (regolabile),

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF o DN 100 UNI PN 16,

-con canna polvere in acciaio inox AISIn304,

portata da 20 kg./ sec. a 40 kg./ sec.,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5, n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000, spessore a secco $\geq 30\mu$ cad, spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280136820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280136840	30	40	8,6	35	70	52180940
Flangia DN 100 DIN PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280131820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280131840	30	40	8,6	35	70	52180940

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3PL-El, L.L., con canna polvere in acciaio inox, esecuzione antideflagrante Eexd IIC T4**

Monitore polvere a telecomando elettrico tipo A3PL-El

in esecuzione antideflagrante,

- corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
- movimento orizzontale e verticale comandato da attuatori con motoriduttori IP 67, con motore elettrico 400V/3Ph/50Hz, 0,37 kW, Eexd IIC T4, equipaggiati con fine corsa tarabili in opera, limitatori di coppia e termistori, completi di volantini per azionamento manuale con dispositivo di sicurezza che disinnesta automaticamente il volantino se il monitor viene azionato elettricamente a distanza,
- movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon con nippli di grassaggio, rotazione 360° (regolabile), alzo +75°/-55° (regolabile),
- flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF o DN 100 UNI PN 16,
- con canna polvere in acciaio inox AISI 304, portata da 20 kg./sec. a 40 kg./sec.,
- verniciatura protettiva esterna: sabbatura SA 2,5, n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000, spessore a secco $\geq 30\mu$ cad, spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280736820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280736840	30	40	8,6	35	70	52180940
Flangia DN 100 DIN PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280731820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280731840	30	40	8,6	35	70	52180940

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3PL-El, L.L., con canna polvere in acciaio inox, con potenziometro per il controllo di unità remote**

Monitore polvere a telecomando elettrico tipo A3PL-El

- corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
- movimento orizzontale e verticale comandato da attuatori con motoriduttori IP 67, con motore elettrico 400V/3Ph/50Hz, 0,37 kW, equipaggiati con fine corsa tarabili in opera, limitatori di coppia e termistori, con potenziometri integrati (1 K0 OHM LIN valutazione standard) per il controllo di unità remote, completi di volantini per azionamento manuale con dispositivo di sicurezza che disinnesta automaticamente il volantino se il monitor viene azionato elettricamente a distanza,
- movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio, rotazione 360° (regolabile), alzo +75°/-55° (regolabile),
- flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF o DN 100 UNI PN 16,
- con canna polvere in acciaio inox AISI 304, portata da 20 kg./sec. a 40 kg./sec.,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5, n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$, n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000, spessore a secco $\geq 30\mu$ cad, spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280716820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280716840	30	40	8,6	35	70	52180940
Flangia DN 100 DIN PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280711820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280711840	30	40	8,6	35	70	52180940

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3PL-El, L.L., con canna polvere in acciaio inox, esecuzione antideflagrante Eexd IIC T4
con potenziometro antideflagrante per il controllo di unità remote**

Monitore polvere a telecomando elettrico tipo A3PL-El,

in esecuzione antideflagrante,

- corpo in lega leggera EN AB 42000-Al Si 7 MgTA,
- movimento orizzontale e verticale comandato da attuatori con motoriduttori IP 67, con motore elettrico 400V/3Ph/50Hz, 0,37 kW, Eexd IIC T4, equipaggiati con fine corsa tarabili in opera, limitatori di coppia e termistori, con potenziometri antideflagranti integrati (1 K0 OHM LIN valutazione standard) per il controllo di unità remote, completi di volantini per azionamento manuale con dispositivo di sicurezza che disinnesta automaticamente il volantino se il monitor viene azionato elettricamente a distanza,
- movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio, rotazione 360° (regolabile), alzo +75°/-55° (regolabile),
- flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF o DN 100 UNI PN 16,
- con canna polvere in acciaio inox AISI 304, portata da 20 kg./sec. a 40 kg./sec.,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5, n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$, n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000, spessore a secco $\geq 30\mu$ cad, spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280756820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280756840	30	40	8,6	35	70	52180940
Flangia DN 100 DIN PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280751820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280751840	30	40	8,6	35	70	52180940

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati



Monitori A3 Bz

A3PL-El, Bz., con canna polvere in acciaio inox

Monitore polvere a telecomando elettrico tipo A3PL-El

-corpo in in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,

-movimento orizzontale e verticale comandato da attuatori con motoriduttori IP 67, con motore elettrico 400V/3Ph/50Hz, 0,37 kW,

equipaggiati con fine corsa tarabili in opera, limitatori di coppia e termistori, completi di volantini per azionamento manuale con dispositivo di sicurezza che disinnesta automaticamente il volantino se il monitor viene azionato elettricamente a distanza,

-movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon con nippli di grassaggio,

rotazione 360° (regolabile),

alzo +75°/-55° (regolabile),

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF o DN 100 UNI PN 16,

-con canna polvere in acciaio inox AISIn304,

portata da 20 kg./ sec. a 40 kg./ sec.,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5, n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000, spessore a secco $\geq 30\mu$ cad, spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280236820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280236840	30	40	8,6	35	70	52180940
Flangia DN 100 DIN PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280231820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280231840	30	40	8,6	35	70	52180940

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3PL-El, Bz., con canna polvere in acciaio inox, esecuzione antideflagrante Eexd IIC T4**

Monitore polvere a telecomando elettrico tipo A3PL-El

in esecuzione antideflagrante,

- corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,
- movimento orizzontale e verticale comandato da attuatori con motoriduttori IP 67, con motore elettrico 400V/3Ph/50Hz, 0,37 kW, Eexd IIC T4, equipaggiati con fine corsa tarabili in opera, limitatori di coppia e termistori, completi di volantini per azionamento manuale con dispositivo di sicurezza che disinnesta automaticamente il volantino se il monitor viene azionato elettricamente a distanza,
- movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon con nippli di grassaggio, rotazione 360° (regolabile), alzo +75°/-55° (regolabile),
- flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF o DN 100 UNI PN 16,
- con canna polvere in acciaio inox AISI 304, portata da 20 kg./sec. a 40 kg./sec.,
- verniciatura protettiva esterna: sabbatura SA 2,5, n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$, n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000, spessore a secco $\geq 30\mu$ cad, spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280736820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280736840	30	40	8,6	35	70	52180940
Flangia DN 100 DIN PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280731820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280731840	30	40	8,6	35	70	52180940

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3PL-El, Bz., con canna polvere in acciaio inox, con potenziometro per il controllo di unità remote**

Monitore polvere a telecomando elettrico tipo A3PL-El

- corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,
- movimento orizzontale e verticale comandato da attuatori con motoriduttori IP 67, con motore elettrico 400V/3Ph/50Hz, 0,37 kW, equipaggiati con fine corsa tarabili in opera, limitatori di coppia e termistori, con potenziometri integrati (1 K0 OHM LIN valutazione standard) per il controllo di unità remote, completi di volantini per azionamento manuale con dispositivo di sicurezza che disinnesta automaticamente il volantino se il monitor viene azionato elettricamente a distanza,
- movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio, rotazione 360° (regolabile), alzo +75°/-55° (regolabile),
- flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF o DN 100 UNI PN 16,
- con canna polvere in acciaio inox AISI 304, portata da 20 kg./sec. a 40 kg./sec.,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5, n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$, n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000, spessore a secco $\geq 30\mu$ cad, spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280716820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280716840	30	40	8,6	35	70	52180940
Flangia DN 100 DIN PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280711820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280711840	30	40	8,6	35	70	52180940

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



A3PL-El, Bz, con canna polvere in acciaio inox, esecuzione antideflagrante Eexd IIC T4 con potenziometro antideflagrante per il controllo di unità remote

Monitore polvere a telecomando elettrico tipo A3PL-El,

in esecuzione antideflagrante,

- corpo in Bronzo B ZN 7 per ambienti marini,
- movimento orizzontale e verticale comandato da attuatori con motoriduttori IP 67, con motore elettrico 400V/3Ph/50Hz, 0,37 kW, Eexd IIC T4, equipaggiati con fine corsa tarabili in opera, limitatori di coppia e termistori, con potenziometri antideflagranti integrati (1 K0 OHM LIN valutazione standard) per il controllo di unità remote, completi di volantini per azionamento manuale con dispositivo di sicurezza che disinnesta automaticamente il volantino se il monitor viene azionato elettricamente a distanza,
- movimento orizzontale e verticale su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio, rotazione 360° (regolabile), alzo +75°/-55° (regolabile),
- flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF o DN 100 UNI PN 16,
- con canna polvere in acciaio inox AISI 304, portata da 20 kg./sec. a 40 kg./sec.,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5, n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$, n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000, spessore a secco $\geq 30\mu$ cad, spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280756820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280756840	30	40	8,6	35	70	52180940
Flangia DN 100 DIN PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (kg./sec.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3PL El 20	5280751820	24	20	8,2	30	70	52180940
A3PL El 40	5280751840	30	40	8,6	35	70	52180940

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati