



Versatori SKG

Versatori tipo SKG, in esecuzione a saldare sull'interno del serbatoio o sull'anello,
per installazione fissa per sistemi con immissione schiuma dall'alto,
per montaggio a valle lance schiuma tipo L,

- corpo in tubazione di acciaio/lamiera acciaio saldato,
- ingresso in tubo saldato API 5L grado B scheda 40,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Esecuzione a saldare						
Tipo	Codice n.	Lance corrispondenti	Camera schiuma corrispondente	Tubo d'ingresso	Peso (Kg)	Dis. n.
SKG 80	0401080220	L2st o L4st		3"	4.5	04010110
SKG 100	0401100220	L8st o L10st	STO 2	4"	4.5	04010110
SKG 125	0401125020		STO 4	5"	4.5	04010110
SKG 150	0401150220	L12st o L16st	STO 8	6"	9.0	04010110
SKG 200	0401200220	L20st, L24st o L32st		8"	9.0	04010110
SKG 250	0401250220		STO 12/16	10"	13.0	04010110
SKG 300	0401300220		STO 24/32	12"	13.0	04010110

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati