



Lancia schiuma integrata con camera STO/ST

Lancia schiuma con camera schiuma per installazione fissa tipo STO/ST,

- portata miscela da 200 a 3.200 lt/min a 5 bar,
- rapporto di espansione ca. 1÷7,
- corpo e coperchio in tubazione di acciaio/lamiera acciaio saldato, griglia di protezione delle prese d'aria e ugello ad elica in acciaio inossidabile AISI 304, diaframma di tenuta dei gas in vetro intercambiabile, con guarnizione,
- coperchio camera schiuma con vite di fissaggio rimovibile per prova, manutenzione e ispezione,
- flangiate ANSI 150 lbs RF, o UNI PN 16
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretana rossa RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Rapporto di espansione	Flangia d'ingresso	Flangia d'uscita	Peso (Kg)	Dis. n.
STO/ST 2	0413112000	200	1÷7	2"	4"	37.0	04109901
STO/ST 4	0413122000	400	1÷7	2"	5"	43.0	04109901
STO/ST 8	0413139000	800	1÷7	3"	6"	56.0	04109901
STO/ST 10	0413182000	1.000	1÷7	3"	6"	56.0	04109901
STO/ST 12	0413142000	1.200	1÷7	4"	10"	105.0	04109901
STO/ST 16	0413152000	1.600	1÷7	4"	10"	105.0	04109901
STO/ST 20	0413202000	2.000	1÷7	5"	12"	136.0	04109901
STO/ST 24	0413162000	2.400	1÷7	5"	12"	136.0	04109901
STO/ST 32	0413172000	3.200	1÷7	5"	12"	136.0	04109901
Flangia UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Rapporto di espansione	Flangia d'ingresso	Flangia d'uscita	Peso (Kg)	Dis. n.
STO/ST 2	0413110000	200	1÷7	DN 50	DN 100	35.0	04109901
STO/ST 4	0413120000	400	1÷7	DN 50	DN 125	42.0	04109901
STO/ST 8	0413130000	800	1÷7	DN 80	DN 150	54.0	04109901
STO/ST 10	0413180000	1.000	1÷7	DN 80	DN 150	54.0	04109901
STO/ST 12	0413140000	1.200	1÷7	DN 100	DN 250	101.0	04109901
STO/ST 16	0413150000	1.600	1÷7	DN 100	DN 250	101.0	04109901
STO/ST 20	0413190000	2.000	1÷7	DN 125	DN 300	117.0	04109901
STO/ST 24	0413160000	2.400	1÷7	DN 125	DN 300	117.0	04109901
STO/ST 32	0413170000	3.200	1÷7	DN 125	DN 300	117.0	04109901

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati