



Miscelatori di linea V

Miscelatori di linea autoaspiranti per installazione fissa tipo V,

- portata miscela da 200 a 3.200 lt/min,
- pressione d'esercizio all'utilizzo 7÷12 bar,
- perdita di pressione ca.40% della pressione in entrata,
- max altezza di aspirazione ca.3 mt.,
- corpo in ottone/ lancia in acciaio in carbonio,
bocchello dell'eiettore in ottone,
cono diffusore in polietilene,
- nipplo del liquido schiumogeno d'ingresso filettato con un foro calibrato per una percentuale fissa di miscelazione (3% o 6%- secondo il modello) e valvola di non ritorno,
- flangia d'ingresso e d'uscita ANSI 150 lbs RF in acciaio in carbonio, o UNI PN 16
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Perdita di pressione	Percentuale del liquido schiumogeno	Flangia d'ingresso e d'uscita	Peso (Kg)	Dis. n.
V 2	0402105000 0402105600	200	40%	3% 6%	2"	7.3	04309901
V 4	0402205000 0402205600	400	40%	3% 6%	2"	7.3	04309901
V 5	0402305000 0402305600	500	40%	3% 6%	2"	7.3	04309901
V 8	0402406000 0402406600	800	40%	3% 6%	2½"	13.5	04309901
V 12	0402908000 0402908010	1.200	40%	3% 6%	3"	21.8	04309901
V 16	0402508000 0402508600	1.600	40%	3% 6%	3"	21.8	04309901
V 24	0402610000 0402610010	2.400	40%	3% 6%	4"	30.0	04309901
V 32	0402103000 0402103600	3.200	40%	3% 6%	4"	30.0	04309901



Flangia UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Perdita di pressione	Percentuale del liquido schiumogeno	Flangia d'ingresso e d'uscita	Peso (Kg)	Dis. n.
V 2	0402103000 0402103600	200	40%	3% 6%	DN 50	7.3	04309901
V 4	0402203000 0402203600	400	40%	3% 6%	DN 50	7.3	04309901
V 5	0402303000 0402303600	500	40%	3% 6%	DN 50	7.3	04309901
V 8	0402404000 0402404600	800	40%	3% 6%	DN 65	13.5	04309901
V 12	0402907000 0402907010	1.200	40%	3% 6%	DN 80	21.8	04309901
V 16	0402507000 0402507010	1.600	40%	3% 6%	DN 80	21.8	04309901
V 24	0402609000 0402609010	2.400	40%	3% 6%	DN 100	30.0	04309901
V 32	0402102900 0402102600	3.200	40%	3% 6%	DN 100	30.0	04309901

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati